

Dossier Técnico


Persianas y Puertas enrollables

saxun'

Tu mundo, nuestro universo.

Un universo de posibilidades casi infinito

En Saxun tenemos un claro propósito: contribuir al bienestar y a la felicidad de las personas aportando soluciones que mejoren los espacios de sus vidas.









Mejoramos espacios para vivir mejor desde hace más de 60 años

En Saxun damos soluciones al sector del cerramiento desde 1959. Fabricamos y comercializamos persianas y puertas enrollables, cajones, mosquiteras, celosías, mallorquinas, recubrimiento de techos, puertas plegables, estores y cortinas, toldos, pérgolas y persianas alicantinas.

Un amplio catálogo que surge de la iniciativa e inquietud, de la necesidad de abrir nuevos universos. En los que no dejamos de ser nosotros mismos, sabiendo siempre que nos debemos a nuestro cliente.

Nos adaptamos a los nuevos tiempos apostando, invirtiendo e innovando para obtener una mejora continua en los procesos productivos y de gestión, optimizando los conocimientos de nuestros profesionales para que le puedan dar un perfecto asesoramiento y conseguir siempre la mejor solución.







Una forma única de entender la innovación

Llegar a ser una gran empresa es mucho más sencillo cuando se ubica la satisfacción de clientes y usuarios como objetivo fundamental de todo el proceso de duro trabajo, poniendo el máximo cuidado desde que se recibe un pedido hasta que se le sirve al cliente.

Nace el I+D+A

Por ello, nuestro departamento de I+D+i ha llevado su filosofía de trabajo a un nuevo nivel: la del I+D+A. "A" de Aplicación. Porque entendemos la innovación como la capacidad de desarrollar aplicaciones vanguardistas que mejoren la calidad de vida de nuestros usuarios.

Para lograrlo, ponemos a disposición del profesional multitud de soluciones que harán más sencilla su labor, como es el caso de los productos en formato BIM, DWG o completos dossiers técnicos que permiten un conocimiento total sobre el producto y su funcionamiento.



Apoyando al profesional en cada paso de su proyecto

Nuestro equipo especializado formado por arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción siempre dispuestos a ayudar, trabajan codo con codo con el departamento comercial y con nuestros clientes para asesorar en las dudas que pueda generar cualquier instalación.

La elección de la mejor opción a nivel técnico y estético o la identificación de las necesidades concretas de un espacio, serán mucho más sencillas para nuestros clientes gracias al contar con aliados del más alto nivel.

Así, conseguimos que nuestras instalaciones para la protección solar de la edificación no solo lleguen a cualquier lugar, sino que queden integradas en condiciones óptimas en cualquier tipo de proyecto.






Saxun **BIM**

Satisfacer a los clientes va más allá de ofrecer los mejores productos con la garantía de los líderes del mercado. La satisfacción plena se alcanza cuando se aportan soluciones que hacen más fácil el trabajo a quienes deben responder por él en sus proyectos.

En nuestra página web, de manera constante se incorporan los productos más demandados en formato BIM, listos para ser implementados en los planos de proyecto, este aspecto permite a los profesionales integrar nuestros productos en un modelado del edificio para comprender mejor las posibilidades del producto y los componentes desde su prescripción.



Índice



p. 14

Persianas y Puertas enrollables

Marcado CE

Política medioambiental

Aluminio y lacado utilizado

Aluminio de extrusión

PVC

Guías de aluminio

Guías y prolognadores de PVC

Felpudos

Gomas

Terminales

Gomas para terminales

p. 68

01 Lamas de aluminio perfilado

02.1	Alugix-39,5	02.7	Alugix-546
02.2	Alugix-42	02.8	Alugix-55
02.3	E-45	02.9	Alugix-56
02.4	Alugix-45	02.10	PS-78
02.5	Alugan-45		
02.6	Alugix-50		

p. 90

02 Lamas de aluminio extrusionado

03.1	PS-25 R	03.9	PS-55 S
03.2	PS-40	03.10	PS-64
03.3	PS-40 Auto.	03.11	PS-64 M
03.4	PS-45 Auto.	03.12	PS-65 Auto.
03.5	PM-45	03.13	PS-79
03.6	PS-48 Auto.	03.14	PS-48 Auto.
03.7	PM-49	03.15	PS-85 Recta
03.8	PS-53	03.16	PS-100 Recta

p. 124

03 Lamas de PVC extrusionado


04.1	Mini-39	04.6	P-55
04.2	Mini-40 Especial	04.7	P-60
04.3	Mini-47		
04.4	R-50		
04.5	P-50		


Persianas y Puertas enrollables

La elección de una buena persiana es fundamental para cualquier tipo de obra, ya sea de nueva construcción o de rehabilitación. Así, la dilatada experiencia de Saxun en la fabricación de persianas enrollables, nos permite ofrecerle un amplio dossier técnico con el que satisfacer todo tipo de necesidades.

Las ventanas y puertas es el punto más sensible, térmicamente hablando, de cualquier tipo de edificación. Es por donde más fácilmente entra frío en invierno y calor en verano. Por lo tanto, es el lugar por donde más energía se desperdicia.

Una completa gama consistente en lamas de aluminio perfilado, aluminio extrusionado y PVC con óptimas prestaciones, estéticas y mecánicas, aseguran una estabilidad dimensional, y que en su proceso de extrusión y de lacado queda certificado su respeto al medio ambiente.







Un nuevo concepto de confort y seguridad

En Saxun entendemos que las viviendas y los comercios son el refugio de las personas y pertenencias que los usuarios más valoran. Por ello, todas nuestras persianas y puertas enrollables están fabricadas pensando en la protección de los accesos a las viviendas con un único objetivo: garantizar la tranquilidad de quienes allí viven.

La calidad del aluminio garantiza la máxima resistencia ante cualquier factor externo, ya sea humano o climático. Además, la introducción de sistemas que favorecen el bloqueo ante posibles intentos de intromisión, convierten a nuestras puertas en una de las opciones estrella para arquitectos y profesionales de la construcción.



Máxima seguridad



Ventilación



Variedad cromática



Automatizables



Test de producto


El departamento de I+D+i de Saxun trabaja constantemente en el desarrollo de nuevos productos que respondan a las más altas exigencias del mercado actual del cerramiento. Éstos, están enfocados a los requerimientos que precise el cliente y, en especial, a arquitectos en proyectos donde los conceptos de ahorro energético, sostenibilidad y aislamiento son de suma importancia.

Del resultado de este arduo trabajo, se obtiene una amplia gama de modelos de lama en aluminio perfilado, extrusionado y PVC. Además, a esta funcionalidad que aporta el paño, hay que sumarle la estética que proporciona a las fachadas gracias al abanico de colores de carta RAL disponibles que facilitan acabados homogéneos con los diferentes componentes de la persiana.





El proceso para conseguir un producto de calidad en Saxun no acaba ahí, en las instalaciones de la central de Sax, el equipo de I+D+i cuenta con los instrumentos necesarios para estudiar el comportamiento de cada uno de los modelos fabricados ante fenómenos atmosféricos o vida útil.





Marcado CE

Saxun obtiene y mantiene la preceptiva conformidad de sus lamas con los requisitos esenciales establecidos por la Unión Europea.

Con una política de empresa que garantiza un producto de calidad, Saxun dispone de la documentación técnica necesaria que atestigua que los productos cumplen con el marcado CE correspondiente, suministrando junto a ésta información que dan fe de las características constructivas especificadas y garantizando que se mantienen los valores declarados que resultaron del ensayo inicial.

Asimismo, el producto es acompañado por su respectiva etiqueta identificativa y exclusiva.

Las persianas enrollables de lamas de aluminio perfilado y PVC, se han desarrollado y fabricado cumpliendo con los capítulos de la EN-13659. Por su parte, las persianas y puertas de seguridad de aluminio extrusionado, se han desarrollado y fabricado cumpliendo con los capítulos de la EN-13241-1.

Además, ambos productos coinciden en su desarrollo y fabricación porque se da cumplimiento al Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011 y, en la medida en que resulte aplicable al sistema de accionamiento que equipan como las motorizaciones y automatismos conformes a las Directivas: 2014/30/UE de Compatibilidad electromagnética, 2014/35/UE de Baja tensión y 2014/53/UE Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación.



Política medioambiental

Saxun es una empresa dedicada a aportar soluciones en cuanto a sistemas de protección solar cuyo objetivo es el favorecer el bienestar y ahorro energético de aquellos que se ven beneficiados de nuestros productos.

Es por ello, que forma parte de nuestra idiosincrasia que en nuestros procesos productivos, la sostenibilidad y la eficiencia energética tengan un peso fundamental.

Aplicamos una estricta política medioambiental, en línea con la responsabilidad social de la empresa.

Utilizamos materiales sostenibles y totalmente reutilizables, como es el caso del aluminio, presente, prácticamente, en la totalidad de nuestros productos. Este metal puede ser reciclado sin límites, manteniendo íntegras sus propiedades y prestaciones.

También, la planta de extrusión está dotada de estaciones depuradoras que minimizan el impacto de aguas residuales en los procesos de lacado y anodizado.

Otro material de gran importancia en nuestros productos es el PVC, donde las materias primas utilizadas son de la más alta calidad, resaltando que están totalmente libres de plomo como agente estabilizador. La planta de extrusión de PVC posee una excelente filtración, lo que junto a la reducida manipulación de productos químicos, consigue un ambiente limpio que garantiza un lugar totalmente saludable para sus usuarios.



Declaración de prestaciones

Declaración de prestaciones para diferentes modelos de lama de Saxun.

DdP Nº PE/02/2013 RPC
Persiana enrollable Alugix-39,5

saxun
la innovadora

DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES
DdP Nº PE/02/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-39,5

2.- Nombre y dirección del fabricante:
GIMENEZ GARCIA S.L.U. www.alugix.com
Pol. Ind. "El Cuadro", C/Barra, 4. 03000 SAN JUAN DE LOS RIOS, ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana para la edificación

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma armonizada
Resistencia al viento	1000 x 1000	Clase 5	EN 13030 (2004) y 2008
	1000 x 1500	Clase 5	
	1500 x 1000	Clase 5	
	1500 x 1500	Clase 5	
	1500 x 2000	Clase 5	
	2000 x 1000	Clase 5	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REA (n).
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (CE) 660/2009, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Elaborado por y en nombre de GIMENEZ GARCIA S.L.U.

San, 1 de Julio de 2013

Francisco Gándara Pita
Responsable Mercado CE

DdP Nº PS/16/2013 RPC
Puerta enrollable PS-64

saxun
la innovadora

DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES
DdP Nº PS/16/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-64

2.- Nombre y dirección del fabricante:
GIMENEZ GARCIA S.L.U. www.alugix.com
Pol. Ind. "El Cuadro", C/Barra, 4. 03000 SAN JUAN DE LOS RIOS, ESPAÑA

3.- Uso previsto: Puerta industrial, comercial o de garaje sin prestaciones de alta fuego o control de humos

4.- Sistema de evaluación: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Pongra, Organismo Notificado nº 2208

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Exposición al agua	IPX4	EN 12543-1:2003-03:20
Exposición a la carga de viento	Clase 1	
Resistencia térmica	Wp1	
Permeabilidad al aire	Wp2	
Resistencia mecánica	Wp3	
Resistencia al ruido	Wp4	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REA (n).
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (CE) 660/2009, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Elaborado por y en nombre de GIMENEZ GARCIA S.L.U.

San, 11 de Marzo de 2013

Francisco Gándara Pita
Responsable Mercado CE

DdP Nº PE/37/2013 RPC
Persiana enrollable Alugix-45

saxun
la innovadora

DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES
DdP Nº PE/37/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-45

2.- Nombre y dirección del fabricante:
GIMENEZ GARCIA S.L.U. www.alugix.com
Pol. Ind. "El Cuadro", C/Barra, 4. 03000 SAN JUAN DE LOS RIOS, ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana para la edificación

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1000 x 1000	Clase 5	EN 13030 (2004) y 2008
	1000 x 1500	Clase 5	
	1500 x 1000	Clase 5	
	1500 x 1500	Clase 5	
	1500 x 2000	Clase 5	
	2000 x 1000	Clase 5	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REA (n).
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (CE) 660/2009, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Elaborado por y en nombre de GIMENEZ GARCIA S.L.U.

San, 1 de Julio de 2013

Francisco Gándara Pita
Responsable Mercado CE

saxun
la innovadora

DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES
DdP Nº PE/26/2014 RPC

1.- Identificación del Producto: Mini-40 Especial PVC

2.- Nombre y dirección del fabricante:
GIMENEZ GARCIA S.L.U. www.alugix.com
Pol. Ind. "El Cuadro", C/Barra, 4. 03000 SAN JUAN DE LOS RIOS, ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana para la edificación

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1000 x 1000	Clase 5	EN 13030 (2004) y 2008
	1000 x 1500	Clase 5	
	1500 x 1000	Clase 5	
	1500 x 1500	Clase 5	
	1500 x 2000	Clase 5	
	2000 x 1000	Clase 5	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REA (n).
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (CE) 660/2009, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Elaborado por y en nombre de GIMENEZ GARCIA S.L.U.

San, 28 de Julio de 2014

Francisco Gándara Pita
Responsable Mercado CE

DdP Nº PE/26/2014 RPC
Persiana enrollable Mini-40 PVC

Persianas y venecianas exteriores.
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.

Norma EN 13659

Ensayos

Según norma EN 1932

«Resistencia a las cargas de viento, método de ensayo y criterios de prestaciones».

Según norma ISO 52022

«Dispositivos de protección solar combinados con acristalamientos. Cálculo de factor de transmitancia solar y luminosa. Parte 1: Método Simplificado».

Según norma EN 13125

«Persianas y cortinas resistencia térmica adicional. Atribución de una clase de permeabilidad al aire de un producto».

Clasificación

Según norma EN 13659

«Persianas y persianas venecianas exteriores. Requisitos de prestaciones incluida seguridad».

La resistencia al viento de una persiana se caracteriza por su capacidad de resistir cargas específicas que simulan la acción del viento en presión y depresión.

La resistencia al viento se especifica dentro de las clases definidas por valores umbral de las siguientes presiones:

$$\text{Fuerza del viento (Pa)} = 1/2 \times r \times v^2$$

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$r = \text{densidad del aire} = 1,225 \text{ kg/m}^3$$

$$v = \text{velocidad del aire m/s}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

“p” Presión nominal

Representa la presión de viento aplicada a la persiana para la cuál ésta no debe sufrir deformaciones o deterioros que perjudiquen su funcionamiento correcto.

“1,5 p” Presión de seguridad

Representa la presión de viento aplicada a la persiana para la cual no debe observarse deterioro alguno que pueda ser peligroso para las personas: rotura, salida de dispositivos, de fijación o bloqueo.



Clases de resistencia al viento

La resistencia al viento de persianas son evaluadas aplicando una carga uniforme repartida sobre el conjunto del cerramiento, representando de esta forma la presión del viento:

Clases

	0	1	2	3	4	5	6
Presión nominal de ensayo (Pa) ó (N/m²)	<50	50	70	100	170	270	400
Presión de seguridad 1,5 p (Pa) ó (N/m²)	<75	75	100	150	250	400	600
Velocidad presión de seguridad 1,5 p (Km/h)	<393	≈ 39,8	≈ 46	≈ 56	≈ 73	≈ 92	≈ 112

Parámetros de situación

Ubicación

En función de la altura a la que esté situada nuestra persiana: Siendo de 0 a 6 m, 6 m a 18 m, 18 m a 28 m, 28 m a 50 m y 50 m a 100 m del suelo.

Terreno

1. Borde del mar, lagos recorridos por el viento sobre una distancia de al menos 5 km y campiña lisa sin obstáculos.
2. Campiña con setos, pequeñas granjas, casas o árboles ocasionales.
3. Zonas suburbanas o industriales y bosques permanentes.
4. Zonas urbanas en las que los edificios ocupan al menos un 15% de la superficie y tienen una altura media superior a 15 m.

**Puertas industriales, comerciales,
de garaje y portones.**

Norma EN 13241-1

Ensayos

Según NORMA EN 12444:2000

*«Puertas industriales, comerciales, de garaje
y portones resistencia a la carga de viento.
Ensayos y cálculo».*

Según NORMA EN 12604:2000

*«Puertas industriales, comerciales, de garaje
y portones aspectos mecánicos.
Métodos de ensayo».*

Según NORMA EN 12453:2000

*«Puertas industriales, comerciales, de garaje
y portones seguridad de utilización de
puertas motorizadas. Métodos de ensayo».*

Factores de seguridad para la carga de viento

Factores de seguridad a tener en cuenta
en el diseño de las puertas en relación a su
resistencia a la carga de viento.

La tabla muestra, para cada clase de diseño
reseñada en la **NORMA EN 12424**, las
cargas relacionadas de ensayo, las cargas
de rotura límite (aplicable solamente a los
ensayos) y las cargas de cálculo.

Definición de términos

Los términos se entienden como sigue:

Carga de diseño

Valores de clasificación de referencia para la
carga de viento como se establece en la tabla.

Carga de ensayo

Carga a aplicar cuando se ensaya sin
deformación permanente y que es igual a una
carga de clasificación x el factor 1,1.

Carga de rotura límite

Carga a aplicar cuando se ensaya con
deformación permanente pero la puerta se
mantiene en su lugar y que es igual a una carga
de clasificación x el factor 1,1 x 1,25.

Carga de cálculo

Carga a considerar para el cálculo basada en
la tensión producida y que es igual a carga de
clasificación x el factor 1,5.



Carga de viento

La resistencia al viento de persianas son evaluadas aplicando una carga uniforme repartida sobre el conjunto del cerramiento, representando de esta forma la presión del viento:

Clases

	1	2	3	4	5
Carga de diseño (Pa)	≤ 300	≤ 450	≤ 700	≤ 1.000	> 1.000
Carga de ensayo (Pa)	330	495	770	1.100	carga de diseño x 1,1
Carga de cálculo (Pa)	450	675	1.050	1.500	carga de diseño x 1,5
Carga de rotura límite (Pa)	≥ 415	≥ 620	≥ 965	≥ 1.375	carga de diseño x 1,25
Velocidad viento en carga rotura límite (km/h)	$\approx 93,7$	$\approx 114,5$	$\approx 142,9$	$\approx 170,6$	$> 170,6$



Test de reacción al fuego

Ensayos

Según NORMA EN-ISO 11925-2

«Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única».

Según NORMA EN-ISO 13823

«Productos de construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo».

Definición

Esta clasificación se llevó a cabo conforme a los procedimientos dados en:

LA NORMA EN 13501-1

«Clasificación al fuego de los productos y elementos de construcción».

Parte 1: Clasificación elaborada usando los datos de reacción al fuego en las pruebas realizadas.

Definición de la clasificación

Clase A

Producto No Combustible.

Clase A1

No permite inflamación y debe cumplir con los criterios para pérdida de masa e incremento de temperatura. También deberá cumplir con los criterios establecidos para el Poder Calorífico Superior.

Clase A2

Permite una inflamación ≤ 20 seg. y debe cumplir con los criterios para pérdida de masa e incremento de temperatura. También deberá cumplir con los criterios establecidos para el Poder Calorífico Superior.

Clase B

Contribución al incendio muy limitada. Combustible.



Clase C
Contribución al incendio limitada.
Combustible.

Clase D
Contribución media al incendio.
Combustible.

Clase E
Contribución alta al incendio.
Combustible.

Clase F
Ningún comportamiento determinado.
Sin Clasificar.

Expresiones adicionales

Para emisión de humos:

Hace referencia a la emisión de humos que produce la muestra (opacidad), calculando la cantidad y la velocidad, dependiendo de los valores obtenidos tenemos unos límites para la clasificación posible.

- s1** Correspondería a una muestra que produce una emisión baja de humos.
- s2** Correspondería a una muestra que produce una emisión media de humos.
- s3** Para productos con emisión alta de humos, cuando no cumple los criterios para s1 y s2.

Caída de gotas

La observación de caída de material o de partículas inflamadas en los primeros 10 minutos de ensayo, permiten atribuir al material el subíndice identificativo con la letra “d”, de la siguiente forma.

- d0** No se observa caída de material inflamado.
- d1** Caída de material inflamado con una persistencia de llama ≤ 10 segundos.
- d2** Caída de material inflamado con una persistencia de llama > 10 segundos. Ensayos de laminas de aluminio perfilado con poliuretano inyectado.

Lamas ciegas
Alugix-39’5, Alugix-42, E-45, Alugix-45, Alugan-45, Alugix-50, Alugix-55, Alugix-546, Alugix-56 y PS-78.

Comportamiento al fuego	Producción de humo	Gotas de llamas	Clasificación de reacción al fuego
B	s • 2	d • 0	Clase B s2 d0

Lamas perforadas
Alugix-39’5, Alugix-42, E-45, Alugix-45, Alugan-45, Alugix-50, Alugix-55, Alugix-546 y Alugix-56.

Comportamiento al fuego	Producción de humo	Gotas de llamas	Clasificación de reacción al fuego
C	s • 2	d • 0	Clase C s2 d0

Test de reacción al fuego

Ensayos de Reacción al fuego en diferentes modelos de lama de aluminio perfilado fabricados por Saxun.



Características del producto
Alugix-39,5 y PS-78



Resultados de los ensayos
Alugix-39,5 y PS-78



Clasificación de Reacción al fuego
Alugix-39,5 y PS-78



Laboratorio de test para Puertas enrollables

Saxun cuenta con un sofisticado centro tecnológico donde se realizan todos los ensayos y pruebas para certificar la garantía de cualquiera de los sistemas fabricados.

Aluminio y lacado utilizado

Las lamas de aluminio que produce y fabrica Saxun tienen un diseño avanzado para ser conformes a los más estrictos controles de calidad. La fabricación se realiza con las materias primas y acabados más exigentes del mercado utilizando para ello las últimas tecnologías.





Densidad espuma poliuretano

Según los análisis llevados a cabo en los laboratorios de la empresa Elastogram S.A. con domicilio social en la población de Rubí y sobre las muestras de nuestras lamas fabricadas con espuma rígida de poliuretano BASF, se han obtenido los siguientes resultados:

Densidad según norma

UNE EN ISO 845 de 75-250 kg/m³

Estabilidad dimensional según la norma

EN 1604 a 80°C ± 0.5 %

Estabilidad dimensional según la norma

EN 1604 a -20°C

Dichos resultados se obtuvieron tras someter a las muestras de lama a unas temperaturas de 80°C y -20°C durante 24 horas.

La espuma de BASF, rellena completamente la cavidad de la lama proporcionándole una elevada resistencia mecánica, resistencia a la torsión, así como también unas ciertas propiedades termo-acústicas.

Por otro lado, la espuma es impermeable al agua, resistente al envejecimiento e inerte bioquímicamente contra mohos.

Banda de aluminio

La banda de aluminio utilizada para la fabricación del **Alugix-39,5, Alugix-42, E-45, Alugix-45, Alugan-45, Alugix-50, Alugix-55, Alugix-546, Alugix-56 y PS-78**, corresponde a la aleación 3005, temple H 46.

Soporte metálico

Aleaciones

EN AW-3005 (AL Mn1 Mg0,5) de HYDRO - Según norma EN 573-3.

Composición química

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Al
(%)	0,6	0,7	0,3	1,0-1,5	0,20-0,60	0,10	-	0,25	0,10	Resto

Temple

EN AW-3005 (AL Mn1 Mg0,5) de HYDRO - Según norma EN 1396.

Características mecánicas de la banda una vez lacada

Temple	Aleación		Rotura de carga	Elasticidad limitada	Alargamiento
			Rm (MPa)	Rp0,2 (Mpa)	A50 (%)
3005	H46	Máximo	230	-	-
-	-	Máximo	185	>160	>2

Dimensión y tolerancia

Norma 1/2 EN 485-4

Espesor



Espesor metal (mm)	Tolerancia (mm)
0,23 - 0,25 - 0,48	± 0,02

Ancho de banda

Ancho (mm)	Tolerancia (mm)
100 - 300	- 0/+0,3

Lacado

Pretratamiento	a) Estiramiento b) Degradado alcalino c) Cromado Cr ⁶⁺	
Lacado	a) Parte de arriba pintada con PUR / PA el espesor de la pintura depende del color y el brillo ca. 22 µm b) Pintura de protección de la parte trasera, rellenable con PUR	
Propiedades del lacado		
Pliegue	EN 13523-7	T 0,5 sin pérdida de adherencia después de la prueba de adhesión T1 sin fisuras.
Estampado	EN 13523-6	No hay pérdida de recubrimiento después de la prueba de adhesión hasta las fracturas en el metal.
*Ensayo de niebla salina después de 500 y 1.000 horas	EN 13523-8	No existe abrasamiento o pérdida de adherencia en incluso, las áreas no tratadas con un máximo 3 mm, la infiltración en los bordes y máximo 2 mm en el corte.
Almacenamiento de agua	EN 13523-9	Sin abrasamiento ni pérdida de adherencia después de 1.000 horas.
Resistencia a la abrasión	-	< 30 mg de abrasión después de 1.000 revoluciones a 2 x 500 g del peso del film Tipo de rollo CS 10





Limpieza y mantenimiento

Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de los paños con agua y jabón neutro.

La frecuencia mínima es de una vez al año, debiendo aumentarse para los paños expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales, presencia de polvo en suspensión, etc.).

Es importante aclarar abundantemente con agua, tras el uso de detergentes, para evitar la formación de sales sobre la superficie de la lama.

Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie del paño los agentes exógenos que pueden atacar el recubrimiento y el aluminio, alargando la vida de la persiana y sus prestaciones estéticas.

**La banda de aluminio utilizada para la fabricación de nuestras lamas perfiladas, posee las más altas propiedades contra la corrosión.*

Saxun certifica que sus productos están fabricados siguiendo un estricto control interno de calidad y que todos los materiales empleados en la fabricación, están sometidos a las NORMAS AENOR - ISO.

Aluminio de extrusión

Los perfiles de aluminio que utilizamos en nuestros fabricados están extrusionados con unas aleaciones 6060/6063 y un temple T5, así mismo para sus acabados se sigue las especificaciones de las marcas de calidad Qualicoat, Qualideco y Qualanod.

Estas aleaciones así como su temple están indicados para toda la gama de productos de perfilería para la construcción, carpintería metálica, así como en aplicaciones arquitectónicas y estructurales, de uso general donde se busque una aplicación decorativa.

Proceso de extrusionado

Para realizar la extrusión, el aluminio se suministra en lingotes cilíndricos también llamados “tochos”. El proceso de extrusión consiste en aplicar calor y presión al cilindro de aluminio (tocho) haciéndolo pasar por un molde (matriz), para conseguir la forma deseada. Cada tipo de perfil, posee un “molde” adecuado llamado matriz, que es el que determina su forma.

Una vez extrusionado el aluminio, se le aplican procesos de envejecimiento y templado para conseguir las propiedades indicadas para cada aplicación.



Lingotes cilíndricos también llamados “tochos”, para obtener perfiles de aluminio rectos y eliminar cualquier tensión en el material, se les estira. Luego, se cortan en longitudes adecuadas y se envejecen artificialmente para lograr la resistencia apropiada.

Acabados del aluminio

El aluminio se presenta en el mercado en una amplia variedad de acabados y posibilidades, entre las más importantes destacan las siguientes.

Anodizado

El aluminio, después de ser extruido, para protegerse de la acción de los agentes atmosféricos, forma por sí solo una delgada película de óxido de aluminio; la cual tiene un espesor más o menos regular del orden de 0,01 micras sobre la superficie de metal que le confiere unas mínimas propiedades de antioxidación y anticorrosión.

Existe un proceso químico electrolítico llamado anodizado que permite obtener de manera artificial películas de óxido de mucho más espesor y con mejores características de protección que las capas naturales.

Según sea el grosor de la capa que se desee obtener existen **dos procesos de anodizado:**

- Anodizados decorativos coloreados.
- Anodizados de endurecimiento superficial.



Las ventajas que tiene el anodizado son:

- La capa superficial de anodizado es más duradera que la capa obtenida por pintura.
- El anodizado no puede pelarse porque forma parte del metal base.
- El anodizado le da al aluminio una apariencia decorativa muy variada al permitir colorearlo en los colores que se desee.
- La luz solar no afecta al anodizado y por tanto no se deteriora.

Lacado

El lacado, que se aplica a los perfiles de aluminio, consiste en la aplicación electrostática de una pintura en polvo a la superficie del aluminio. Las pinturas más utilizadas son las de tipo poliéster por sus características de la alta resistencia que ofrecen a la luz y a la corrosión.

Existe una infinita variedad de colores y texturas.

PVC

El PVC es el resultado de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo.

Es el derivado del plástico más versátil, se puede producir mediante cuatro procesos diferentes: suspensión, emulsión, masa y solución.

Se caracteriza por ser dúctil y tenaz; presenta estabilidad dimensional y resistencia ambiental, además, es reciclable por varios métodos.





- Tiene una elevada resistencia a la abrasión, junto con una baja densidad, buena resistencia mecánica y al impacto, lo que lo hace común e ideal para la construcción.
- Es estable e inerte por lo que se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad.
- Altamente resistente y duradero.
- Debido a los átomos de cloro que forman parte del polímero PVC, no se quema con facilidad ni arde por sí solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor se ha retirado. Los perfiles de PVC se emplean en la construcción para recubrimientos, cielorrasos, puertas y ventanas, debido a la poca inflamabilidad que presentan.
- Excelente aislante térmico y eléctrico.
- Amplio rango de durezas.
- Es muy resistente a la corrosión.

Normativa aplicada a la fabricación de laminas de PVC

EN 53141 Características de los perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para laminas de persiana enrollable.

Esta norma se aplica a todas las laminas de persiana enrollable, para huecos de persianas y puertas, cualquiera que sea su concepción, fabricadas por extrusión de PVC-U, y que son utilizadas normalmente en construcción.

Todas nuestras laminas de PVC son fabricadas cumpliendo las características mínimas que deben cumplir los perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) destinados a la fabricación de laminas de persiana enrollable, así como alguno de los ensayos y métodos internos para determinar dichas características.

Test de laminas PVC

Determinación del aspecto y color
UNE 53141.

Determinación de la altura **UNE 53141.**

Determinación del peso por unidad de longitud **UNE 53141.**


Determinación de la resistencia al enganche **UNE 53141.**

Determinación a la contracción térmica **EN 479.**


Determinación de las propiedades al impacto charpy **EN ISO 179-1.**

Determinación de la resistencia al envejecimiento a la intemperie artificial **EN 513.**


Guías de aluminio




REF 1229
027028




30x25
027488




V-25 REF. 9182
026002




V-25 REF. 9178
026046




V-45
027506




ZF-8
027521




ZF-14
027531




ZF-55
051315




16,20x27
027487




16,80x28,40
027511




V-55 Super
026091




19,15x28,40
027507




UP-3,5
504027




UP-40/22
504171




UP-40/25
504031




UP-45/22
504151




17,20x28,40
027508




UP-50/25
504161




HR-C-25
504141



H-66
027431




H-25-FC
027190




H-25
027032

Guías de aluminio



HC-25
027035



HD-25
027148

E-6,5


027108

E-8

027084

E-10

027093



E-4,8

Premarco

027135

E-6,5

Premarco

027471

E-7

Premarco

027621

E-8


Premarco

027286

E-10

Premarco

027481





S-6,5


027105

S-8

027089

S-10

027103



S-4,8

Premarco

027402

S-6,5

Premarco

027486

S-8


Premarco

027491

S-10

Premarco

027510



Guías de aluminio

HSL-60

027143

HSL-90


027293

HSL-120

027137


HSL-160

027560



HSL-E-120

027139




HSL-A-93

027204

HSL-A-100

027911




HSL-A-120 de Rotura

027242

HSL-A-145 de Rotura

043026





HSL-A-120

027118

HSL-A-130

027550

HSL-A-145


027581

HSL-A-150

027921

HSL-A-160

027186



HSL-A-155

027572

HSL-A-168


027540

HSL-A-180


027570

HSL-A-198


027571




Guías de aluminio




VH
504022




UPS-6,5
504007




UPS-7,5
504012




UPS-9,5
504002




UPSB-36/100
504013




UPH-95
504069




Aloja-guía 94x80
027429




Aloja-guía doble 120x80 N
504078




GE-34/65
027430




GE-34/70
504041




GE-36/60
504038




GE-36/80
504045




GE-38/100
504061



GE-36/100
504042




GE-76/100
504072




GE-41/150
504000

Guías y prolongadores de PVC




60x45

Compatible con Central 60x45
041150




Central 60x45

Compatible con 55x45 • 60x45
041152




60x30 R

041020




60x30

Compatible con Central 70x30
041008




60x75,5

Compatible con Central 70x30
041203




60x70

Compatible con Central 70x30
041011



55x45

Compatible con Central 60x45
041001



Central 70x30

Compatible con 60x30 • 60x75,5
041017




V-15 (Opcional)

Compatible con Central 60x75,5
Central 70x30 • 60x30
027326




Tornillo Cabezón (Opcional)

Compatible con Guías PVC
046160




60x40

049020



Prolongador PVC 30x55

041111




Prolongador PVC 33x22,5

041112

Felpudos



38-550
026005



45-700
026210




4,8-4,5
No disponible




5,1x6 3P1L
507506




5,1-600
No disponible



5,2-650
No disponible



5,2-700
No disponible




5,5x6-3P
008780




4,8-6
Duro
026209



PB-48-600-2P2LB
Blando
026207




65-450
026083




69-550
026015




7x6,5-3P
No disponible



69-900
026211



69-1000
041068




69-1500-3PB
026206



80-700
041054




PB-127-700-6P
507151



PB-127-800-8P
507153




170-500-8P
507137




170-700-8P
No disponible


Gomas




**PS-40 Auto.
PS-48 Auto.**
027341




PS-45 Auto.
033005




Perfil
Sup. PVC
505061




Guía 34-65
027447



165-38
507147




160-40
507145




120-50
507139



120-60
507142



128-75
507068



128-75 S
507442



41-150
507152

Lamas de aluminio perfilado

Compatibilidad con guías y felpudos/gomas

Compatibilidad de lamas de aluminio perfilado con guías y felpudos/gomas

Guías	Modelos de lama					
	Alugix-39,5	E-45	Alugix-42	Alugix-45	Alugan-45	Alugix-50
¹ UP-#/22	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 65-450
UP-40/25						● 5,5x6-3P
UP-50/25						
ZF-8	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● PB-48-600-2P2LB
ZF-14 / ZF-55						
H-25-FC / HR-C-25	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● PB-48-600-2P2LB
² H / HSL / HSL-A / HSL-E / E / S	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 65-450
H-66	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 65-450
REF. 1229	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	
30/25						
16,20x27						
16,80x28,40 / 17,20x28,40	● 5,2-750 *	● 5,2-750 *	● 5,2-750 *	● 5,2-750 *	● 5,2-750 *	● 5,2-650 *
19,15x28,40						
V-25 REF. 9178	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	
V-25 REF. 9182	● 38-550	● 38-550	● 38-550	● 38-550	● 38-550	
V-45	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 65-450
V-55						
³ PVC	● 69-550	● 69-550	● 65-450	● 65-450	● 69-550	
60x30 R 2020/60x70	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 69-550	● 65-450
⁴ UPS						
VH						
GE-34/65						
GE-34/70						
⁵ GE-36/#						
GE-38/100						
GE-41/150						
UPSB-36/100						
UPH 9,5						



Modelos de lama			
Alugix-55	Alugix-546	Alugix-56	PS-78
● 4,8-4,5 *	● PB-48-600-2P2LB	● PB-48-600-2P2LB	
● 65-450	● 69-550	● 69-550	
● PB-48-600-2P2LB	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	
	● 5,1-600 *	● 5,1-600 *	
● 5,1-600 *	● 5,2-650 *	● 5,2-650 *	
● 38-550	● 38-550	● 38-550	
● 170-500-8P	● 170-500-8P	● 170-500-8P	
			● PB-127-700-6P
			● PB-127-800-8P
			● PB-127-800-8P
			● 69-1500-3PB ● 41/150
			● 69-1000
			● 69-1000

* Artículos no disponibles.

Felpudos con medidas recomendadas para el uso de guías:
16,80x28,40
17,20x28,40
19,15x28,40

según tabla de compatibilidades.

¹ UP-#/22 = UP-35/22 / UP-40/22 / UP-45/22

² H / HSL / HSL-A/E = H-25 / HC-25 / HD-25 / HSL / HSL-A / HSL-E / E / S

³ PVC = Central 70x30 / Central 60x45 / 60x30 / 60x40 / 55x45 / 60x45 / 60x75,5

⁴ UPS = UPS-6,5 / UPS-7,5 / UPS-9,5

⁵ GE-36/# = GE-36/60 / GE-36/80 / GE-36/100 / GE-76/100

● Felpudos ● Gomas

Lamas de aluminio extrusionado

Compatibilidad con guías y felpudos/gomas

Compatibilidad de lamas de aluminio perfilado on guías y felpudos/gomas

Guías	Modelos de lama								
	PS-25 R	PS-40	PS-40 Auto.	PS-45 Auto.	PM-45	PS-45 Recta	PS-48 Auto.	PM-49	PS-53
¹ UP-#/22	● 65-450	● 69-550	● PS-40/48 Auto.	● PS-45 Auto.	● PS-40/48 Auto.	● 65-450	● PS-40/48 Auto.	● 69-550	
UP-40/25									
UP-50/25									
ZF-8	● 4,8-4,5 *	● 5,5x6-3P						● 5,5x6-3P	
ZF-14 / ZF-55									
H-25-FC / HR-C-25	● 4,8-4,5 *	● 5,5x6-3P						● 5,5x6-3P	
² H / HSL / HSL-A / HSL-E / E / S	● 65-450	● 69-550	● PS-40/48 Auto.	● PS-45 Auto.	● PS-40/48 Auto.	● 65-450	● PS-40/48 Auto.	● 69-550	
H-66	● 65-450	● 69-550				● 65-450		● 69-550	
REF. 1229	65-450	● 69-550				● 65-450		● 69-550	
30/25									
16,20x27									
16,80x28,40 / 17,20x28,40	● 5,2-650	● 5,2-750 *				● 5,2-650 *		● 5,2-750 *	
19,15x28,40									● Perfil sup. PVC
V-25 REF. 9178		● 69-550				● 65-450		● 69-550	
V-25 REF. 9182		● 38-550						● 38-550	
V-45	● 65-450	● 69-550	● PS-40/48 Auto.	● PS-45 Auto.	● PS-40/48 Auto.	● 65-450	● PS-40/48 Auto.	● 69-550	
V-55									
³ PVC	● 65-450	● 69-550	● (+ V-15) PS-40/48 Auto.	● (+ V-15) PS-45 Auto.	● (+ V-15) PS-40/48 Auto.	● (+V-15) 65-450	● (+ V-15) PS-40/48 Auto.	● 69-550	
60x30 R 2020/60x70	● 65-450	● 69-550				● 65-450		● 69-550	
⁴ UPS									● 165-38
VH									● PS-40/48 Auto.
GE-34/65									
GE-34/70									
⁵ GE-36/#									
GE-38/100									
GE-41/150									
UPSB-36/100									
UPH 9,5									● 165-38



Modelos de lama								
PS-55 S	PS-64	PS-64 M	PS-65 Auto.	TL-77	PS-79	PS-80 Auto.	PS-85 Recta	PS-100 Recta
● PB-48-600-2P2LB	● 4,8-4,5 *							
● 69-550	● 65-450	● 65-450						
● 5,5x6-3P								
● 5,1-600 *								
● 5,2-650 *	● 5,1-600 *	● 5,1-600 *						
● 170-700-8P *	● 160-40	● 160-40	● 160-40					
							● PS-40/48 Auto.	● PS-40/48 Auto.
							● Guía 34-65	● Guía 34-65
					● PB-127-700-6P			
				● 128-58	● 120-60	● 120-50	● 128-75 128-75 S	● 128-75 128-75 S
				● 128-58	● 120-60	● 120-50	● 128-75 128-75 S	● 128-75 128-75 S
	● 160-40							

* Artículos no disponibles.

Felpudos con medidas recomendadas para el uso de guías:
16,80x28,40
17,20x28,40
19,15x28,40

según tabla de compatibilidades.

¹ UP-#/22 = UP-35/22 / UP-40/22 / UP-45/22

² H / HSL / HSL-A/E = H-25 / HC-25 / HD-25 / HSL / HSL-A / HSL-E / E / S

³ PVC = Central 70x30 / Central 60x45 / 60x30/ 60x40 / 55x45 / 60x45 / 60x75,5

⁴ UPS = UPS-6,5 / UPS-7,5 / UPS-9,5

⁵ GE-36/# = GE-36/60 / GE-36/80 / GE-36/100 / GE-76/100

● Felpudos ● Gomas

Lamas de PVC

Compatibilidad con guías y felpudos/gomas

Compatibilidad de lamas de PVC con guías y felpudos/gomas

Guías	Modelos de lama			
	Mini-39	Mini-40 Especial	Mini-47	R-50
¹ UP-#/22	● 7x6,5-3P *	● 69-550	● 69-550	
UP-40/25				● 4,8-4,5 *
UP-50/25				● 65-450
ZF-8	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	
ZF-14 / ZF-55				● 4,8-4,5 *
H-25-FC / HR-C-25	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	● 5,5x6-3P	
² H / HSL / HSL-A / HSL-E / E / S	● 7x6,5-3P *	● 69-550	● 69-550	
H-66	● 7x6,5-3P *	● 69-550	● 69-550	
REF. 1229	● 7x6,5-3P *	● 69-550	● 69-550	
30/25				
16,20x27				
16,80x28,40 / 17,20x28,40	● 5,2-750 *	● 5,2-750 *	● 5,2-750 *	
19,15x28,40				● 5,2-550 *
V-25 REF. 9178	● 7x6,5-3P *	● 69-550	● 69-550	
V-25 REF. 9182	● 38-550	● 38-550	● 38-550	
V-45	● 7x6,5-3P *	● 69-550	● 69-550	
V-55				
³ PVC	● 7x6,5-3P *	● 69-550	● 69-550	
60x30 R 2020/60x70	● 7x6,5-3P *	● 69-550	● 69-550	
⁴ UPS				● 170-500-8P
VH				
GE-34/65				
GE-34/70				
⁵ GE-36/#				
GE-38/100				
GE-41/150				
UPSB-36/100				
UPH 9,5				



Modelos de lama		
P-50	P-55	P-60
● PB-48-600-2P2LB	● 4,8-4,5 *	● 4,8-4,5 *
● 65-450	● 65-450	● 65-450
● PB-48-600-2P2LB	● PB-48-600-2P2LB	● PB-48-600-2P2LB
● 5,1-600 *	● 5,2-550 *	● 5,2-550 *
● 38-550	● 38-550	● 38-550
● 170-500-8P	● 170-500-8P	● 170-500-8P

* Artículos no disponibles.

Felpudos con medidas recomendadas para el uso de guías:
16,80x28,40
17,20x28,40
19,15x28,40

según tabla de compatibilidades.

¹ UP-#/22 = UP-35/22 / UP-40/22 / UP-45/22

² H / HSL / HSL-A/E = H-25 / HC-25 / HD-25 / HSL / HSL-A / HSL-E / E / S

³ PVC = Central 70x30 / Central 60x45 / 60x30 / 60x40 / 55x45 / 60x45 / 60x75,5

⁴ UPS = UPS-6,5 / UPS-7,5 / UPS-9,5

⁵ GE-36/# = GE-36/60 / GE-36/80 / GE-36/100 / GE-76/100

● Felpudos ● Gomas

Lamas de aluminio perfilado

Compatibilidad enrollamientos

Altura total incluido cajón

Lamas	Tirante y eje	Euroblock/Eurodecor/Eurostand PVC					Cajón de aluminio RV (perfilado)						
		155	185	200	225	137	165	180	205	250	300	360	400
Alugix-39,5	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.800	2.700	3.250	4.840	1.440	2.480	2.900	4.040	-	-	-	-
Alugix-42	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.715	2.575	3.200	4.400	1.400	2.320	2.690	3.830	-	-	-	-
E-45	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 42)	1.830	3.055	3.620	4.900	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.700	2.900	3.400	4.540	1.400	2.595	3.040	4.550	-	-	-	-
Alugix-45	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.540	2.425	2.935	4.110	1.370	2.200	2.670	3.760	-	-	-	-
Alugan-45	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.120	1.640	2.150	2.700	1.020	1.500	1.950	2.700	-	-	-	-
Alugix-50	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.300	2.150	2.500	3.360	1.040	1.800	2.230	2.900	-	-	-	-
Alugix-55	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 70)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	4.100	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.590	3.965	6.360	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.860	-	-
Alugix-546	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 70)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.530	5.525	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.470	5.035	-	-
Alugix-56	T. Forrado G mixto fleje de flecha (eje 60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Forrado G mixto fleje de flecha (eje 70)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850	5.695	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900	5.650	-	-
PS-78	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 70)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.825	3.035	-	6.185
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.100	4.885	5.500
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.420	-
	T. Aluminio para polea (220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.070	3.900

Medidas en mm.

.....

Lamas	Tirante y eje	Winblock		Álex
		200	230	250
Alugix-39,5	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	3.210	4.880	-
Alugix-42	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	3.060	4.765	-
E-45	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 42)	-	-	-
	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	3.500	5.050	-
Alugix-45	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	2.890	4.270	-
Alugan-45	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.970	3.010	-
Alugix-50	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	2.340	3.460	-
Alugix-55	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 60)	-	2.400	2.770
	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 70)	-	-	2.500
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	2.375
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-
Alugix-546	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 60)	-	2.630	3.340
	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 70)	-	2.800	3.500
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	3.100
Alugix-56	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 60)	-	3.100	3.650
	T. Forrado mixto G fleje de flecha (eje 70)	-	2.740	3.750
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	3.210
PS-78	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 70)	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-
	T. Aluminio para polea (220)	-	-	-

Medidas en mm.

Lamas de aluminio extrusionado

Compatibilidad enrollamientos

Altura total incluido cajón

Lamas	Tirante y eje	Euroblock/Eurodecor/Eurostand PVC					Cajón de aluminio RV (perfilado)						
		155	185	200	225	137	165	180	205	230	250	300	360
PS-25 R	T. Metálico PS-45 (eje 60)	830	1.385	1.600	2.100	670	1.100	1.370	1.840	2.445	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos enganche especial (eje 60)	600	1.195	1.400	1.855	470	980	1.190	1.630	2.130	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos enganche especial (eje 70)	-	-	-	1.755	-	-	-	-	-	-	-	-
PS-40	T. Metálico fleje de flecha (eje 60)	1.300	2.150	2.550	3.550	1.300	1.850	2.150	3.100	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS-40 auto.	T. Metálico fleje de flecha (eje 60)	1.450	2.250	2.650	3.600	1.300	1.900	2.400	3.250	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS-45 auto.	T. Metálico PS-45 (eje 60)	1.250	2.000	2.300	3.215	1.200	1.850	2.200	2.600	-	-	-	-
PM-45	T. Metálico PS-45 (eje 60)	-	1.450	1.700	2.400	-	1.150	1.450	1.900	-	-	-	-
	T. Metálico PS-45 (eje 70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS-45 recta	T. Metálico fleje de flecha (eje 60)	-	-	1.230	1.730	-	-	1.650	1.690	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS-48 auto.	T. Metálico fleje de flecha (eje 60)	1.345	2.305	2.770	3.630	1.057	2.017	2.449	2.893	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM-49	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.130	1.800	2.150	2.970	970	1.485	1.845	2.655	3.265	-	-	-
	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 70)	-	-	1.960	2.430	-	-	1.845	2.410	3.120	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	930	1.650	1.960	2.525	630	1.260	1.650	2.460	2.925	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 70)	-	-	1.130	2.280	-	-	1.110	1.870	2.310	-	-	-
	Unión L&P 2 elementos (eje 60)	1.130	1.700	2.050	2.970	870	1.430	1.840	2.655	3.170	-	-	-
PS-53	T. Acero pequeño sin protección (eje 70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	4.450	6.890
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.590	4.400	6.470
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.260
	T. Aluminio para polea 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800

Medidas en mm.

.....

		Winblock		Álex
Lamas	Tirante y eje	200	230	250
PS-25 R	T. Metálico PS-45 (eje 60)	1.625	3.210	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos enganche especial (eje 60)	1.410	2.100	2.630
	T. Autoblocante 2/3 elementos enganche especial (eje 70)	-	1.900	2.335
PS-40	T. Metálico fleje de flecha (eje 60)	2.550	3.650	4.300
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	-	-	3.800
PS-40 auto.	T. Metálico fleje de flecha (eje 60)	2.600	3.600	4.250
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	-	-	3.700
PS-45 auto.	T. Metálico PS-45 (eje 60)	2.350	3.000	-
PM-45	T. Metálico PS-45 (eje 60)	1.700	2.600	3.000
	T. Metálico PS-45 (eje 70)	-	-	3.000
PS-45 recta	T. Metálico fleje de flecha (eje 60)	1.460	1.820	2.350
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 70)	-	-	2.550
PS-48 auto.	T. Metálico fleje de flecha (eje 60)	-	3.800	4.500
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	-	-	4.000
PM-49	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	2.110	3.070	3.600
	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 70)	2.160	2.925	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	1.910	2.825	3.150
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 70)	1.375	2.335	-
	Unión L&P 2 elementos (eje 60)	2.060	2.970	-
PS-53	T. Acero pequeño sin protección (eje 70)	-	2.300	2.950
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 70)	-	-	2.650
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-
	T. Aluminio para polea 220	-	-	-

Medidas en mm.

Lamas de aluminio extrusionado

Compatibilidad enrollamientos

Altura total incluido cajón

Lamas	Tirante y eje	Cajón de aluminio RV (perfilado)					
		205	230	250	300	360	400
PS-55 S	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	2.635	-	-	-	-	-
	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 70)	2.300	-	3.520	5.470	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	2.300	-	3.520	5.580	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 80)	1.970	-	3.240	5.250	-	-
PS-64	T. Acero pequeño sin protección (eje 70)	-	-	3.000	4.650	7.080	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	2.800	4.600	7.080	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-	4.300	6.643	-
	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	2.600	4.540	-
PS-64 M	T. Acero pequeño sin protección (eje 70)	-	-	3.000	4.650	7.080	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	2.800	4.600	7.080	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-	4.300	6.643	-
	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	2.600	4.540	-
PS-65 auto.	T. Acero Grande con protección (eje 70)	-	-	2.800	4.000	6.250	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	2.600	3.800	6.250	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	2.400	3.600	6.532	-
PS-79	T. Fleje Taladros lama recta (eje 100)	-	-	1.920	3.300	5.050	6.000
	T. Fleje Taladros lama recta (eje 130)	-	-	1.860	3.200	4.575	5.600
	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	-	3.260	4.400
	Tirante aluminio para polea (240)	-	-	-	-	-	3.670
	Tirante aluminio para polea (280)	-	-	-	-	-	3.000
PS-80 auto.	T. Fleje Taladros R3000 350 (eje 100)	-	-	2.200	3.500	5.810	7.200
	T. Fleje Taladros R3000 350 (eje 130)	-	-	1.800	3.000	4.880	6.200
PS-85 R	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	-	2.690	3.410
	Tirante aluminio para polea (240)	-	-	-	-	-	3.070
	Tirante aluminio para polea (280)	-	-	-	-	-	2.560
PS-100 R	T. Fleje Taladros lama recta (eje 130)	-	-	-	2.750	4.370	5.030
	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	-	3.080	4.080
	Tirante aluminio para polea (240)	-	-	-	-	-	3.230
	Tirante aluminio para polea (280)	-	-	-	-	-	2.800

Medidas en mm.

.....

Lamas	Tirante y eje	Winblock				Álex		
		200	230	250	350	400	400x450	450
PS-55 S	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	-	2.665	3.300	-	-	-	-
	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 70)	-	2.790	3.020	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 60)	-	2.665	3.070	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 80)	-	2.510	2.760	-	-	-	-
PS-64	T. Acero pequeño sin protección (eje 70)	-	2.250	2.800	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	2.600	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-
	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	-	-	-	-
PS-64 M	T. Acero pequeño sin protección (eje 70)	-	2.250	2.800	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	2.600	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-
	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	-	-	-	-
PS-65 auto.	T. Acero Grande con protección (eje 70)	-	2.300	2.550	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 100)	-	-	2.450	-	-	-	-
	T. Autoblocante 2/3 elementos (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-
PS-79	T. Fleje Taladros lama recta (eje 100)	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fleje Taladros lama recta (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-
	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	2.520	4.400	4.400	5.600
	Tirante aluminio para polea (240)	-	-	-	1.900	3.670	3.670	5.070
	Tirante aluminio para polea (280)	-	-	-	800	3.000	3.000	4.630
PS-80 auto.	T. Fleje Taladros R3000 350 (eje 100)	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fleje Taladros R3000 350 (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-
PS-85 R	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	1.830	3.410	3.410	5.330
	Tirante aluminio para polea (240)	-	-	-	1.150	3.070	3.070	4.310
	Tirante aluminio para polea (280)	-	-	-	-	2.560	2.560	4.140
PS-100 R	T. Fleje Taladros lama recta (eje 130)	-	-	-	-	-	-	-
	Tirante aluminio para polea (220)	-	-	-	2.510	4.080	4.080	6.000
	Tirante aluminio para polea (240)	-	-	-	1.850	3.230	3.230	5.030
	Tirante aluminio para polea (280)	-	-	-	-	2.800	2.800	4.510

Medidas en mm.

Lamas de PVC extrusionado

Compatibilidad enrollamientos

Altura total incluido cajón

Lamas	Tirante y eje	Euroblock/Eurodecor/Eurostand PVC						Cajón de aluminio RV (perfilado)						
		155	185	200	225	137	165	180	205	230	250	300	360	400
Mini-39	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	1.755	3.000	3.275	5.100	1.670	2.860	3.500	4.800	-	-	-	-	-
Mini-40 especial	T. Mixto forrado G (eje 42)	1.520	2.360	2.800	3.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Mixto forrado G (eje 60)	1.400	2.200	2.620	3.700	1.320	2.120	2.310	3.300	-	-	-	-	-
Mini-47	T. Mixto forrado G (eje 60)	1.580	2.525	2.950	3.717	1.330	2.240	2.645	4.080	-	-	-	-	-


Medidas en mm.




Winblock			
Lamas	Tirante y eje	200	230
Mini-39	T. Forrado mixto fleje de flecha (eje 60)	3.840	5.500
Mini-40 especial	T. Mixto forrado G (eje 42)	-	-
	T. Mixto forrado G (eje 60)	2.660	3.850
Mini-47	T. Mixto forrado G (eje 60)	3.000	4.500

Medidas en mm.


Terminales




Terminal A
Interior
026006




Terminal B
Sin ranura
026087




Terminal C
Exterior
026026




Terminal Intermedio
026124




Terminal N
026066




Terminal E
033021




Terminal G
Interior
026063




Terminal H
033406




Terminal D
2 caras
026070




Terminal AC
026075




Terminal SP
026042




Perfil TBT
026050




Terminal PS-25 R
505057




Terminal
Reforzado PVC
014032




Terminal F
033342




Terminal J
505005




Perfil nivelador
Compatible con Terminal I, K y R
505038




Terminal I
505010




Terminal N
Curvo
505006



Terminal K
033281




Terminal M
503171




Terminal R
026067


Gomas




Banda sensible
502015




Goma 150 • 180
507148




Goma 150 • 150
507149




Goma 80 • 130
505062




Goma Alugix-55
026049



Goma Alugix-39,5
Goma Alugix-45
Goma Alugan-45
026004



Goma 1050
026058




Goma 1044
026023

Compatibilidad con terminal/gomas y lamas

Compatibilidad de terminales, lamas y gomas

Terminales	Lamas de aluminio perfilado										Lamas de aluminio extrusionado														PVC						Modelos de gomas												
	Alugix -39,5	E-45	Alugix -42	Alugix -45	Alugan-45	Alugix -50	Alugix -55	Alugix -546	Alugix -56	PS-78	PS - 25 R	PS - 40	PS - 40 auto.	PS - 45 auto.	PM - 45	PS - 45 recta	PS - 48 auto.	PM-49	PS-53	PS-55 S	PS-64	PS-64 M	PS-65 auto.	PS-79	PS-80 auto.	PS-85 R	PS - 100 R	Mini-39	Mini-40 Especial	Mini-47	R-50	P-50	P-55	P60	Banda sensible	G.150/180	G.150/150	G.80/130	G. Alugix-55	G. Alugix/Alugan	G. 1050	G. 1044	
A - Interior	•	•	•	•	•	•						•																	•	•	•												•
B - Ciego	•	•	•	•	•	•						•		•			•	•											•	•	•												•
N	•	•	•	•	•	•																							•	•	•												•
C - Exterior	•	•	•	•	•	•						•																	•	•	•												•
Intermedio	•	•	•	•	•	•																							•	•	•											•	
E													•	•																												•	
G - Interior							•												•		•	•																				•	
H								•	•											•													•		•	•						•	
D - Dos caras	•	•	•	•	•	•						•																	•	•	•												•
AC	•	•	•	•		•																								•	•	•										•	
SP							•	•	•											•																						•	
TBT				•		•																																				•	
Reforzado (PVC)																																	•	•	•	•							
F																							•																			•	
J							•												•		•	•																			•		
I										•																•											•	•					
N Curvo										•																•														•			
K																											•																
M																																					•	•					
R																											•	•									•	•					
Terminal PS-25 R ciego											•																																
Terminal PS-25 R con goma														•																									•				
Lama Alugix-55																																								•			
Lama Alugix-39,5																																									•		
Lama Alugix-45																																									•		
Lama Alugan-45																																									•		

01



Lamas de aluminio perfilado

Actualmente la eficiencia energética se ha convertido en una prioridad en los hogares.

Para ello, las lamas de aluminio perfilado garantizan un total control de la luz solar y un gran aislamiento térmico dadas sus características técnicas.

Además, la espuma de poliuretano de su interior posibilita que el paño sea robusto y resistente ante los fenómenos atmosféricos. La diversidad en cuanto a modelos se refiere beneficia la elección adecuada para cada hueco de ventana, aclimatándose así a las terminaciones de la vivienda.

Lamas ciegas o punzonadas que, junto a la amplia selección de colores RAL existente ayudan a conseguir el acabado deseado.

Contenido

- 02.1 • Alugix-39,5
- 02.2 • Alugix-42
- 02.3 • E-45
- 02.4 • Alugix-45
- 02.5 • Alugan-45
- 02.6 • Alugix-50
- 02.7 • Alugix-546
- 02.8 • Alugix-55
- 02.9 • Alugix-56
- 02.10 • PS-78


Alugix-39,5

015039 Alugix-39,5



Características técnicas

Superficie de cobertura	39,25 mm
Número de lamas por metro	25,47 ud
Ancho máximo ensayado	3.050 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	2,05 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	3,15 kg/m²
Unidad de embalaje	60 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras Intermedio • AC

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón Alugix-39,5 S (cód. 015069)

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 60x45 • Central 70x30 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	110	115	120	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
	Eje 60	115	120	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	115	120	125	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
	Eje 60	120	125	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	115	120	130	135	140	145	150	160	165	170	175	180	185	190
	Eje 60	120	125	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190

Dimensiones expresadas en mm.


Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	1.940	2.740	3.380	4.840	1.440	2.480	2.900	4.040	3.210	4.880

Dimensiones expresadas en mm.


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,15 m² K/W

EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


Alugix-42

015098 Alugix-42



Características técnicas

Superficie de cobertura	42 mm
Número de lamas por metro	23,81 ud
Ancho máximo ensayado	3.700 mm
Peso lama (densidad 90 kg/m³)	2,31 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	3,03 kg/m²
Unidad de embalaje	48 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A-Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • Intermedio
D - Dos caras • AC

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón Alugix-45 S (cód. 015072)

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 60x45 • Central 70x30 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	110	120	130	135	140	150	155	160	160	170	175	180	180	195
	Eje 60	120	130	135	140	145	150	160	160	170	175	180	185	190	195
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	120	120	130	135	140	150	150	160	170	170	180	180	190	190
	Eje 60	125	140	140	150	150	155	160	170	170	180	180	180	195	195
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	115	125	130	140	150	150	160	160	165	170	175	180	190	190
	Eje 60	120	130	135	140	145	155	155	170	170	180	180	185	190	190

Dimensiones expresadas en mm.


Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	1.840	2.700	3.270	4.400	1.400	2.320	2.690	3.830	3.060	4.765

Dimensiones expresadas en mm.


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,15 m² K/W

EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


E-45

015201E-45



Características técnicas

Superficie de cobertura	44,90 mm
Número de lamas por metro	22,27 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	2,08 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	2,87 kg/m²
Unidad de embalaje	60 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras Intermedio • AC

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón E-45 S (cód. 015077)

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 60x45 • Central 70x30 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	110	120	125	135	140	145	155	160	165	170	170	180	180	190
	Eje 60	120	125	135	140	145	150	160	160	170	170	180	180	190	190
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	115	120	130	135	140	150	155	160	160	165	175	175	185	185
	Eje 60	120	130	135	140	145	150	155	165	165	175	175	180	190	190
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	115	120	130	135	145	145	155	160	165	165	175	175	185	190
	Eje 60	120	130	130	140	145	150	155	165	165	175	175	185	190	190

Dimensiones expresadas en mm.


Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	2.040	3.020	3.520	4.900	-	-	-	-	-	-
	Eje 60	1.730	2.800	3.400	4.540	1.400	2.595	3.040	4.550	3.500	5.050

Dimensiones expresadas en mm.


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

- Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h
- Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h
- Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h
- Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h
- Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


Alugix-45

015150 Alugix-45



Características técnicas

Superficie de cobertura	44,35 mm
Número de lamas por metro	22,54 ud
Ancho máximo ensayado	3.800 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	2,52 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	3,40 kg/m²
Unidad de embalaje	48 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras Intermedio • TBT • AC

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón Alugix-45 S (cód. 015072)

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 60x45 • Central 70x30 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	120	130	140	150	160	165	170	175	180	185	190	195	205	210
	Eje 60	120	130	140	150	160	165	170	175	180	185	190	200	205	210
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	120	130	135	145	150	160	165	170	175	185	195	200	205	210
	Eje 60	130	135	140	150	160	165	170	175	180	190	195	200	205	210
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	120	130	140	150	155	160	170	180	185	190	195	200	205	210
	Eje 60	125	135	140	150	155	160	170	180	185	190	195	200	205	210

Dimensiones expresadas en mm.


Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	1.710	2.450	3.010	4.110	1.370	2.200	2.670	3.760	2.890	4.270

Dimensiones expresadas en mm.


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

Emisividad

Ref. Producto Alugix-45 - Bicolor

Ref. Muestra CPM 11/260-35318

Cara Aluminio

Transmitancia %25

Durabilidad mecánica norma NF

Clasificación Clase 4 14.000 Ciclos (>14.847 Ciclos)

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,15 m² K/W

*Excepto formatos perforados y microperforados:

ΔR Clase 4 = 0,25 m² K/W


Alugan-45

015065 Alugan-45



Características técnicas

Superficie de cobertura	44,60 mm
Número de lamas por metro	22,42 ud
Ancho máximo ensayado	3.800 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	2,96 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	4,30 kg/m²
Unidad de embalaje	60 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras Intermedio

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón Alugan-45 (cód. 015003)

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 60x45 • Central 70x30 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	130	150	160	170	185	190	195	205	210	220	225	230	235	245
	Eje 60	140	160	165	180	190	195	200	205	215	220	230	235	240	250
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	235	240	245
	Eje 60	145	155	165	175	185	190	200	210	215	220	230	235	240	245
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	140	150	160	170	180	185	190	200	210	215	220	225	230	240
	Eje 60	150	155	165	170	185	190	200	205	210	215	220	230	240	245

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	1.120	1.640	2.150	2.700	1.020	1.500	1.950	2.700	1.970	3.010

Dimensiones expresadas en mm.


Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,16 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


Alugix-50

015120 Alugix-50



Características técnicas

Superficie de cobertura	49,75 mm
Número de lamas por metro	20,10 ud
Ancho máximo ensayado	4.000 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	2,64 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	3,71 kg/m²
Unidad de embalaje	48 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras Intermedio • TBT • AC

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-40/25 • UP-45/22
ZF-8 • H-25-FC HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25
HSL • HSL-A • HSL-E • E • S • H-66 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-45

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad guías PVC

60x70

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón Alugix-50 S (cód. 015073)

Jgo. Tapón Alugix-50 A.D. con tornillo (cód. 015081)

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	130	135	145	150	160	165	175	180	190	195	200	205	210	220
	Eje 60	135	145	150	160	165	175	180	190	195	200	205	210	220	225
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	130	135	140	150	160	165	170	175	185	190	200	205	210	215
	Eje 60	135	140	150	160	165	170	175	180	190	195	200	205	210	215
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	130	140	145	155	160	170	175	180	185	190	200	205	210	215
	Eje 60	135	140	150	155	165	170	175	180	190	195	200	205	210	215

Dimensiones expresadas en mm.


Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	1.440	2.120	2.550	3.360	1.040	1.800	2.230	2.900	2.340	3.460

Dimensiones expresadas en mm.


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia térmica adicional
Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,16 m² K/W

EN 13659
Mínimo obligatorio (CE)
Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h
Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h
Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h
Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h
Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


Alugix-546

015015 Alugix-546



Características técnicas

Superficie de cobertura	54,60 mm
Número de lamas por metro	18,32 ud
Ancho máximo ensayado	4.800 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	3,03 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	4,35 kg/m²
Unidad de embalaje	32 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

H • SP

Compatibilidad guías aluminio

UP-40/25 • UP-50/25 • ZF-14 • 17,20x28,40
19,15x28,40 • V-55 • UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón Alugix-56 S (cód. 015075)

Jgo. Tapón Alugix-56 A.D. con tornillo (cód. 015019)

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G Forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	165	170	185	190	200	205	210	220	225	230	240	245	250	260
	Eje 70	165	170	185	190	200	205	210	220	225	230	240	245	250	260
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	155	165	175	180	190	200	205	215	220	225	235	240	245	255
	Eje 60	160	170	180	185	190	200	205	215	220	225	235	240	245	255
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	160	170	180	190	195	200	205	215	220	230	235	240	245	260
	Eje 60	160	170	180	185	190	200	205	215	220	230	235	240	245	260
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 70	170	170	190	190	190	210	210	210	230	230	230	250	250	250
	Eje 80	170	170	190	190	190	210	210	210	230	230	230	250	250	250

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio				Winblock	Álex
		180	205	250	300	230	250
T. G Mixto forrado fleje de flecha 027461	Eje 60	**1.300	**1.800	-	-	2.630	3.340
	Eje 70	**1.300	**1.800	3.530	5.525	2.800	3.500
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	-	-	3.470	5.035	-	3.100


Dimensiones expresadas en mm.

*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes autoblocante de 2 y 3 elementos. Eje 100 con tirante metálico.

** No se dispone de embudos.


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,16 m² K/W

EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


Alugix-55

015090 Alugix-55



Características técnicas

Superficie de cobertura	53,05 mm
Número de lamas por metro	18,85 ud
Ancho máximo ensayado	5.500 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	3,67 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	5,32 kg/m²
Unidad de embalaje	16 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

G - Interior • J • SP

Compatibilidad guías aluminio

UP-40/25 • UP-50/25 • ZF-14 • 19,15x28,4
V-55 • UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón Alugix-55 (cód. 015004)

Jgo. Tapón Alugix-55 A.D. con tornillo (cód. 015011)

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G Forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	160	170	190	200	205	210	230	235	240	250	255	260	270	280
	Eje 70	165	170	190	200	205	220	230	235	240	255	260	265	270	280
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	150	165	180	190	205	210	220	230	240	250	255	260	270	280
	Eje 60	160	170	180	195	205	215	220	230	240	250	260	265	270	280
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	160	170	180	190	205	215	220	230	240	250	260	265	270	280
	Eje 60	165	175	180	190	205	215	220	230	240	250	260	265	270	280
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 70	180	185	190	210	210	215	235	235	235	255	255	275	280	280
	Eje 80	180	185	190	210	210	215	235	235	235	255	255	275	280	280

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según alturaVV

		Cajón de aluminio			Winblock	Álex
		250	300	360	230	250
T. G Forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	-	-	-	2.400	2.770
	Eje 70	2.500	4.100	-	-	2.500
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	2.590	3.965	6.360	-	2.375
	Eje 130*	-	3.860	6.210	-	-

Dimensiones expresadas en mm.

*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes autoblocante de 2 y 3 elementos / Eje 100 y 130 con tirante metálico.


Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,17 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


Alugix-56

015170 Alugix-56



Características técnicas

Superficie de cobertura	55,80 mm
Número de lamas por metro	17,92 ud
Ancho máximo ensayado	4.600 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	2,64 kg/m²
Peso lama (alta densidad 250 kg/m³)	3,90 kg/m²
Unidad de embalaje	32 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

H • SP

Compatibilidad guías aluminio

UP-40/25 • UP-50/25 • ZF-14 • 17,20x28,40
19,15x28,40 • V-55 • UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Perforada - Clase C-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón Alugix-56 S (cód. 015075)

Jgo. Tapón Alugix-56 A.D. con tornillo (cód. 015019)

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G Forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	225	230	235	245
	Eje 70	150	160	170	180	185	190	200	205	210	220	230	235	240	250
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	140	150	160	170	180	185	190	200	205	210	220	230	235	240
	Eje 60	140	150	160	170	180	185	190	200	205	210	220	230	235	240
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	140	150	160	165	170	180	190	200	205	215	220	225	235	240
	Eje 60	145	160	165	170	180	190	200	205	210	215	225	230	240	250
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 70	175	180	200	205	205	220	225	230	235	240	245	250	250	250
	Eje 80	175	180	200	205	205	220	225	230	235	240	245	250	250	250

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio		Winblock	Álex
		250	300	230	250
T. G Mixto forrado fleje de flecha 027461	Eje 60	-	-	3.100	3.650
	Eje 70	3.850	5.695	2.740	3.750
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	2.900	5.650	-	3.210

Dimensiones expresadas en mm.

*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes autoblocante de 2 y 3 elementos. Eje 100 con tirante metálico.

** No se dispone de embudos.


Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,16 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento alta densidad

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


PS-78

505001PS-78



Características técnicas

Superficie de cobertura	77,20 mm
Número de lamas por metro	12,95 ud
Ancho máximo ensayado (EN 13659)	5.500 mm
Ancho máximo ensayado (EN 13241)	3.400 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	5,08 kg/m²
Unidad de embalaje	15 lamas
Largo de stock	de 5,50 a 7 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	70 mm



Compatibilidad terminales

I • N Curvo

Reacción al fuego

EN 13501-1

Ciega - Clase B-s2, d0

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-78 (cód. 505064)

Compatibilidad guías aluminio

GE-34/70 • GE-36/60 • GE-36/80 • GE-36/100

GE-38/100 • GE-76/100 • GE-41/150 • UPSB-36/100

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Acero pequeño sin protección	Eje 70	200	215	220	230	240	250	260	270	275	280	290	300	310	320
507010															
T. Fleje taladros lama recta	Eje 100	200	220	230	240	260	265	270	280	290	300	305	310	320	330
507537															
T. Autoblocante 2/3 elementos	Eje 100*	190	220	225	240	250	260	260	285	290	295	295	315	320	325
507170 • 507173	Eje 130*	215	230	240	245	250	270	275	280	295	305	310	310	320	340
T. Aluminio para polea	220	300	300	300	305	325	325	325	330	350	355	355	360	360	385
507441	240	310	325	325	325	340	350	350	350	350	375	380	380	380	380

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio			
		250	300	360	400
T. Acero pequeño	Eje 70	1.825	3.035	-	6.185
507010					
T. Autoblocante 2/3 elementos	Eje 100*	2.000	3.100	4.885	5.500
507170 • 507173	Eje 130*	-	-	4.420	-
T. Aluminio para polea	220	-	-	3.070	3.900
507441					

Dimensiones expresadas en mm.


*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes autoblocante de 2 y 3 elementos.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,18 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento

EN 13241 (Resistencia al viento para puertas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 1: ≥ 415 Pa ≈ 94 km/h


Clase 2: ≥ 620 Pa ≈ 115 km/h

Clase 3: ≥ 965 Pa ≈ 143 km/h

Clase 4: ≥ 1.375 Pa ≈ 171 km/h

Clase 5: c.d. x 1,25 ≈ 171 km/h

02



Lamas de aluminio extrusionado

Saxun ofrece un amplio catálogo de Persianas y Puertas enrollables de aluminio extrusionado que representan la solución ideal tanto para uso residencial en viviendas unifamiliares o chalets, como en garajes y naves industriales.

Para garantizar la seguridad y el confort, todos nuestros sistemas incorporan modernos sistemas de automatización que conjugan innovación y diseño además de una fácil instalación.

Una gran variedad de modelos de diferentes tamaños y prestaciones, que presentan un alto grado de resistencia, seguridad y estética. Nuestras lamas pueden ser perforadas, microperforadas, etc., todas ellas con posibilidad de ser combinadas entre sí.

Todas las persianas y puertas enrollables que ofrece Saxun están disponibles en una extensa gama de acabados que abarcan todo el abanico de la carta RAL, anodizados exclusivos y lacados en madera.

Contenido

03.1 • PS-25 R	03.9 • PS-55 S
03.2 • PS-40	03.10 • PS-64
03.3 • PS-40 Auto.	03.11 • PS-64 M
03.4 • PS-45 Auto.	03.12 • PS-65 Auto.
03.5 • PM-45	03.13 • PS-79
03.6 • PS-48 Auto.	03.14 • PS-48 Auto.
03.7 • PM-49	03.15 • PS-85 Recta
03.8 • PS-53	03.16 • PS-100 Recta

PS-25 R


505056 PS-25 R Ciega

505083 PS-25 R Mecanizada



Características técnicas

Superficie de cobertura cerrada	25 mm
Superficie de cobertura abierta	32 mm
Área libre de aireación abierta	12,90 %
Número de lamas por metro (media)	40 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	10,40 kg/m²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo de producción	6.000 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	50 mm



Compatibilidad terminales

PS-25 R Ciego

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
 HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
 HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 17,20x28,40 • V-45

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-25 R con tornillo (cód. 505059)

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
 Central 60x45 • Central 70x30 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Metálico fleje de flecha PS-45 033007	Eje 60	160	170	190	190	210	215	225	230	230	250	250	250	275	275
	Eje 70	170	190	190	210	210	230	235	235	255	255	255	280	280	280
T. Autoblocante 2/3 elementos 036019 • 036020	Eje 60	170	190	190	210	210	230	235	235	255	255	255	280	280	280
	Eje 70	180	190	200	200	225	225	245	245	245	265	270	270	285	290

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio					Winblock		Álex
		155	185	200	225	137	165	180	205	230	200	230	250
T. Metálico fleje de flecha PS-45 033007	Eje 60	830	1.385	1.600	2.100	670	1.100	1.370	1.840	2.445	1.560	2.310	2.830
	Eje 70	-	-	-	1.755	-	-	-	-	1.930	-	1.900	2.335


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,15 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

PS-40


015012 PS-40 Punzonada

015014 PS-40 Ciega



Características técnicas

Superficie de cobertura	41,10 mm
Número de lamas por metro	24,33 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	6,66 kg/m²
Unidad de embalaje	10 lamas
Largo de stock	5,80 ml / 6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • C - Exterior • D - 2 Caras

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
 HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
 HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
 17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-40 (cód. 015005)

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
 Central 60x45 • Central 70x30 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Metálico fleje de flecha 027024	Eje 42	120	130	140	150	155	165	170	180	185	190	195	200	210	215
	Eje 60	130	140	150	155	170	175	180	185	190	195	200	210	215	220
	Eje 70	130	140	150	155	160	170	175	185	190	195	200	205	210	215
T. Autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	130	135	145	150	160	165	170	175	180	185	190	200	205	210
	Eje 60	135	145	150	160	165	170	175	180	190	195	200	205	210	215
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	130	135	140	150	160	165	170	180	185	190	200	205	210	215
	Eje 60	130	145	150	160	165	170	175	180	185	190	200	205	210	215

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock		Álex
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230	250
T. Metálico fleje de flecha 027024	Eje 60	1.390	2.200	2.550	3.550	1.300	1.850	2.150	3.100	2.550	3.650	4.300
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

PS-40 Autocierre


015216 PS-40 Autocierre

015226 PS-40 Perfil intermedio



Características técnicas

Superficie de cobertura	41,90 mm
Número de lamas por metro	23,90 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	8,60 kg/m²
Unidad de embalaje	10 lamas
Largo de stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

B - Ciego

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • V-45

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-40 Autocierre (cód. 015250)

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x75,5 • Central 70x30

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
T. Metálico fleje de flecha	Eje 60	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
		125	130	140	145	160	165	175	180	190	195	200	205	210	215
	Eje 70	125	135	140	155	160	175	180	185	190	195	205	210	215	220

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock		Álex
T. Metálico fleje de flecha	Eje 60	155	185	200	225	137	165	180	205	200	230	250
		1.540	2.240	2.730	3.600	1.300	1.900	2.400	3.250	2.600	3.600	4.250
	Eje 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

PS-45 Autocierre


033011 PS-45 Autocierre

033016 PS-45 Perfil intermedio



Características técnicas

Superficie de cobertura	45 mm
Número de lamas por metro	22,22 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	9,90 kg/m²
Unidad de embalaje	10 lamas
Largo de stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

E

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • V-45

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-45 Autocierre (cód. 033004)

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x75,5 • Central 70x30

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
T. Metálico fleje de flecha PS-45 033007		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
	Eje 60	140	145	150	160	165	170	180	190	195	200	210	215	220	225
	Eje 70	145	155	160	170	175	180	190	195	200	210	215	220	225	230

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
T. Metálico fleje de flecha PS-45 033007		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
	Eje 60	1.250	2.000	2.300	3.215	1.200	1.850	2.200	2.600	2.350	3.000


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


PM-45

015060 PM-45 Microperforada
015061 PM-45 Hueca
015062 PM-45 Perfil intermedio



Características técnicas

Superficie de cobertura (cerrada)	48,80 mm
Superficie de cobertura (desplegada)	71,30 mm
Área libre de aireación (desplegada)	8,85 %
Número de lamas por metro	20,50 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	13,50 kg/m²
Unidad de embalaje	10 lamas
Largo en stock	5,80 ml / 6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

E

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • V-45

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PM-45 (cód. 015064)

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x75,5 • Central 70x30

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Metálico fleje de flecha PS-45 033007	Eje 60	150	155	165	180	185	200	210	220	225	235	240	245	250	255
	Eje 70	155	160	170	185	195	205	215	225	230	240	245	250	255	265

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC			Cajón de aluminio			Winblock		Álex
		185	200	225	165	180	205	200	230	250
T. Metálico fleje de flecha PS-45 033007	Eje 60	1.500	1.800	2.400	1.150	1.450	1.900	1.700	2.600	3.000
	Eje 70	-	1.800	-	-	-	-	-	-	3.000


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

PS-48 Autocierre

015227 PS-48 Autocierre


015228 PS-48 Perfil intermedio punzonado

015229 PS-48 Perfil intermedio ciego



Características técnicas

Superficie de cobertura	47,80 mm
Número de lamas por metro	20,90 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	8,60 kg/m²
Unidad de embalaje	10 lamas
Largo en stock	5,80 ml / 6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	50 mm



Compatibilidad terminales

B-Ciego

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • V-45

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-48 Autocierre con tornillo (cód. 505024)

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x75,5 • Central 70x30

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
T. Metálico fleje de flecha 027024	Eje 60	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
		125	130	145	150	155	160	170	180	185	190	195	200	210	215
	Eje 70	130	145	150	155	160	175	180	185	190	200	205	210	215	220

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	Álex
T. Metálico fleje de flecha 027024	Eje 60	155	185	200	225	137	165	180	205	230	250
		1.300	2.140	2.660	3.630	1.057	2.017	2.449	2.893	3.800	4.500
	Eje 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

PM-49


015084 PM-49

015091 PM-49 Perfil intermedio microperforado



Características técnicas

Superficie de cobertura (cerrada)	49 mm
Superficie de cobertura (desplegada)	68,30 mm
Área libre de aireación (desplegada)	8,05 %
Número de lamas por metro	20,40 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	8,60 kg/m²
Unidad de embalaje	10 lamas
Largo en stock	5,80 ml / 6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	50 mm



Compatibilidad terminales

B-Ciego

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PM-49 con tornillo (cód. 505082)

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
 HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
 HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
 17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
 Central 60x45 • Central 70x30 • 60X30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	140	155	160	175	185	190	200	205	215	220	225	230	235	245
	Eje 70	145	155	160	175	180	190	195	205	210	220	225	230	235	240
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 60	165	170	175	180	195	200	210	215	225	230	240	245	250	255
	Eje 70	165	180	185	200	205	215	220	230	235	245	250	255	260	265
Unión L&P 2 elementos 502831	Eje 60	145	150	160	175	180	190	195	205	210	220	225	230	235	240

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC					Cajón de aluminio					Winblock		Álex
		155	185	200	225	137	165	180	205	230		200	230	250
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	1.080	1.700	2.070	2.970	970	1.485	1.845	2.655	3.265		2.110	3.070	3.600
	Eje 70	-	-	2.000	2.430	-	-	1.845	2.410	3.120		2.160	2.925	-
T. Autoblocante 2 elementos 036004	Eje 60	1.090	1.650	2.070	2.525	630	1.260	1.650	2.460	2.925		1.910	2.825	3.150
	Eje 70	-	-	1.810	2.280	-	-	1.110	1.870	2.310		1.375	2.335	-
Unión L&P 2 elementos 502831	Eje 60	1.040	1.700	2.070	2.970	870	1.430	1.840	2.655	3.170		2.060	2.970	-


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

PS-53


033396 PS-53 Punzonada

033397 PS-53 Ciega



Características técnicas

Superficie de cobertura	53 mm
Número de lamas por metro	18,87 ud
Ancho máximo ensayado (EN 13659)	5.000 mm
Ancho máximo ensayado (EN 13241)	4.200 mm
Peso lama	10,34 kg/m²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo en stock	6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	80 mm



Compatibilidad terminales

G - Interior • J

Compatibilidad guías aluminio

19,15x28,40 • UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5 • VH
UPH-9,5

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-53 con tornillo (cód. 505077)

Opción con tornillo refuerzo antihuracán (cód. 507468)

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura																											
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	
T. Acero pequeño sin protección 507010	Eje 70	160	170	180	190	200	210	220	225	230	240	250	260	270	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. Fleje Taladros lama recta 507537	Eje 70	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	255	260	270	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eje 100	180	185	190	200	210	220	230	240	250	255	260	270	280	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	175	175	200	200	200	225	225	230	250	250	250	275	275	275	290	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eje 130*	185	210	210	225	230	245	245	255	255	255	280	280	280	295	305	305	305	310	330	330	330	330	345	355	355	355	355	355
T. Aluminio para polea 507441	220	275	275	275	300	300	305	305	325	325	325	325	330	350	350	350	355	365	380	380	380	380	380	400	405	405	405	405	405
	240	295	295	295	300	325	325	325	325	345	345	345	345	350	375	375	375	375	375	390	400	400	400	400	400	425	425	425	425

Dimensiones expresadas en mm.
*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio			Winblock	Álex
		250	300	360	230	250
T. Acero pequeño sin protección 507010	Eje 70	3.000	4.450	6.890	2.300	2.950
	Eje 100*	2.590	4.400	6.470	-	2.650
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 130*	-	-	6.260	-	-
	Eje 130*	-	-	6.260	-	-
T. Aluminio para polea 507441	220	-	-	3.800	-	-
	240	-	-	3.800	-	-


Dimensiones expresadas en mm.
*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento

EN 13241 (Resistencia al viento para puertas).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

- Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h
- Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h
- Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h
- Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h
- Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)

- Clase 1: ≥ 415 Pa ≈ 94 km/h
- Clase 2: ≥ 620 Pa ≈ 115 km/h
- Clase 3: ≥ 965 Pa ≈ 143 km/h
- Clase 4: ≥ 1.375 Pa ≈ 171 km/h
- Clase 5: c.d. x 1,25 ≈ 171 km/h


PS-55 S

505041 PS-55 S Punzonada
505040 PS-55 S Ciega



Características técnicas

Superficie de cobertura	55,10 mm
Número de lamas por metro	18,15 ud
Ancho máximo ensayado	4.000 mm
Peso lama	7,90 kg/m ²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo en stock	6,20 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

H • SP

Compatibilidad guías aluminio

UP-40/25 • UP-50/25 • ZF-14 • 17,20X28,40
19,15X28,40 • UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-55 con tornillo (cód. 505044)

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	145	160	165	175	185	185	200	210	215	225	225	230	245	245
	Eje 70	155	160	170	170	190	190	205	210	210	230	230	230	250	250
T. Autoblocante 2/3 elementos 036003 • 036004	Eje 60	160	160	180	180	195	195	200	215	215	230	240	240	245	260
	Eje 80	170	170	185	190	190	210	210	215	230	230	235	250	250	250

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio			Winblock	Álex
		205	250	300	230	250
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	*2.635	-	-	2.665	3.300
	Eje 70	*2.300	3.520	5.470	2.790	3.020
T. Autoblocante 2/3 elementos 036003 • 036004	Eje 60	*2.300	3.520	5.580	2.665	3.070
	Eje 80	*1.970	3.240	5.250	2.510	2.760

Dimensiones expresadas en mm.

*Enrollamiento realizado sin embudos con abertura realizada en las guías.


Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h


Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

PS-64


033401 PS-64 Punzonada

033399 PS-64 Ciega



Características técnicas

Superficie de cobertura	63,40 mm
Número de lamas por metro	15,77 ud
Ancho máximo ensayado (EN 13659)	5.500 mm
Ancho máximo ensayado (EN 13241)	4.000 mm
Peso lama	8,31 kg/m²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo en stock	5,80 ml / 6,50 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	80 mm



Compatibilidad terminales

G - Interior • J

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-64 con tornillo (cód. 505076)

Opción con tornillo refuerzo antihuracán (cód. 507468)

Compatibilidad guías aluminio

19,15x28,40 • UP-40/25 • UP-50/25 • UPS-6,5

UPS-7,5 • UPS-9,5 • UPH-9,5

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura																											
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	
T. Acero pequeño sin protección 507010	Eje 70	170	180	190	195	200	210	215	220	230	235	240	250	260	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T. Fleje Taladros lama recta 507537	Eje 70	180	190	195	200	220	230	230	235	240	250	255	260	265	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eje 100	190	195	200	210	230	240	240	245	250	260	265	270	280	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	185	185	195	205	225	225	230	230	245	250	255	255	270	270	275	280	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eje 130*	185	210	210	215	230	245	245	250	255	255	270	275	275	285	290	295	300	305	310	320	320	320	330	340	340	340	350	
T. Aluminio para polea 507441	220	275	275	275	295	295	305	295	305	315	320	320	320	335	340	345	345	355	360	365	365	365	370	380	390	390	390	390	
	240	295	295	295	295	315	325	315	315	335	335	340	340	340	360	365	365	365	365	380	385	385	385	385	390	405	410	410	

Dimensiones expresadas en mm.
*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio			Winblock	Álex
		250	300	360	230	250
T. Acero pequeño sin protección 507010	Eje 70	3.000	4.650	7.080	2.400	2.800
	Eje 100*	2.800	4.600	7.080	-	2.600
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 130*	-	4.300	6.643	-	-
	220		2.600	4.540	-	-


Dimensiones expresadas en mm.
*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento

EN 13241 (Resistencia al viento para puertas).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

- Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h
- Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h
- Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h
- Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h
- Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)

- Clase 1: ≥ 415 Pa ≈ 94 km/h
- Clase 2: ≥ 620 Pa ≈ 115 km/h
- Clase 3: ≥ 965 Pa ≈ 143 km/h
- Clase 4: ≥ 1.375 Pa ≈ 171 km/h
- Clase 5: c.d. x 1,25 ≈ 171 km/h

PS-64 M

505025 PS-64 M Ciega
 505030 PS-64 M Punzonada
 505031 PS-64 M Perforada
 505027 PS-64 M Microperforada



Características técnicas

Superficie de cobertura (cerrada)	63,40 mm
Superficie de cobertura (desplegada)	68,50 mm
*Área libre de aireación perforada	27,30 %
*Área libre de aireación microperforada	13,20 %
Número de lamas por metro	15,77 ud
Ancho máximo ensayado	3.600 mm
Peso lama	7 kg/m²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo en stock	6,50 m
Diámetro mínimo de enrollamiento	70 mm
Tamaño ventanilla, lama perforada	23x120 mm

*Valor aprox. con respecto al área visible del paño excluyendo el terminal

Compatibilidad terminales


G - Interior • J

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-64 M con tornillo (cód. 505029)

Compatibilidad guías aluminio

19,15x28,40 • UP-50/25 • UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5



Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. Acero pequeño sin protección 507010	Eje 70	180	190	195	200	210	220	230	235	240	250	255	260	265	270
T. Fleje Taladros lama recta 507537	Eje 100	190	195	200	210	220	230	240	245	250	260	265	270	280	290
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	185	185	195	205	205	225	230	230	245	250	255	255	270	270
	Eje 130*	180	210	210	215	230	230	240	250	255	255	270	275	280	285
T. Aluminio para polea 507441	220	275	275	275	295	295	295	295	315	315	315	320	335	335	340
	240	290	290	290	290	310	310	310	310	335	335	335	335	345	360

Dimensiones expresadas en mm.

*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Cajón aconsejado según altura


		Cajón de aluminio			Winblock	Álex
		250	300	360	230	250
T. Acero pequeño sin protección 507010	Eje 70	3.000	4.650	7.080	2.400	2.800
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	2.800	4.600	7.080	-	2.600
	Eje 130*	-	4.300	6.643	-	-
T. Aluminio para polea 507441	220		2.600	4.540	-	-

Dimensiones expresadas en mm.

* Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W

*Excepto formatos perforados y microperforados:

ΔR Clase 4 = 0,08 m² K/W

EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

PS-65 Autocierre


033302 PS-65 Auto.Tubular
 033311 PS-65 Auto. Ciega
 033312 PS-65 Auto. Perforada
 033322 PS-65 Auto. Perfil intermedio



Características técnicas

Superficie de cobertura	65,10 mm
*Área libre de aireación perforada	26,50 %
Número de lamas por metro	15,40 ud
Ancho máximo ensayado (EN 13659)	4.500 mm
Ancho máximo ensayado (EN 13241)	3.150 mm
Peso lama	11 kg/m²
Unidad de embalaje	10 lamas
Largo en stock	5,80 m / 7 m
Diámetro mínimo de enrollamiento	80 mm
Tamaño ventanilla, lama perforada	23x120 mm

*Valor aprox. con respecto al área visible del paño excluyendo el terminal



Compatibilidad terminales

F

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-65 Autocierre con tornillo (cód. 033361)

Compatibilidad guías aluminio

UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura																											
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	
T. Acero grande con protección 507014	Eje 70	180	190	195	200	210	215	220	230	240	245	250	255	260	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eje 100	190	200	205	210	215	220	230	240	245	250	255	260	270	280	285	290	295	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eje 130	-	-	-	-	215	225	230	235	245	250	260	270	280	285	290	295	300	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 130	195	215	215	215	240	240	240	260	260	260	280	280	285	285	305	305	310	310	330	330	330	330	335	350	355	355	355	

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio			Winblock	Álex
		250	300	360	230	250
T. Acero grande con protección 507014	Eje 70	2.800	4.000	6.250	2.300	2.550
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	2.600	3.800	6.250	-	2.450
	Eje 130*	2.400	3.600	6.530	-	-

Dimensiones expresadas en mm.


*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W
*Excepto formatos perforados y microperforados:
ΔR Clase 4 = 0,08 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento

EN 13241 (Resistencia al viento para puertas).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h
Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h
Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h
Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h
Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 1: ≥ 415 Pa ≈ 94 km/h
Clase 2: ≥ 620 Pa ≈ 115 km/h
Clase 3: ≥ 965 Pa ≈ 143 km/h
Clase 4: ≥ 1.375 Pa ≈ 171 km/h
Clase 5: c.d. x 1,25 ≈ 171 km/h

PS-79

505012 PS-79 Ciega
505022 PS-79 Perforada
505016 PS-79 Tubular



Características técnicas

Superficie de cobertura	78,70 mm
*Área libre de aireación perforada	31,40 %
Número de lamas por metro	12,70 ud
Ancho máximo ensayado	4.410 mm
Peso lama ciega	8,82 kg/m ²
Peso lama tubular	9,60 kg/m ²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo en stock	5,80 m / 7 m
Diámetro mínimo de enrollamiento	100 mm
Tamaño ventanilla, lama perforada	31x85 mm

*Valor aprox. con respecto al área visible del paño excluyendo el terminal

Compatibilidad terminales

I • N Curvo

Compatibilidad juego tapón


Jgo. Tapón PS-79 con tornillo (cód. 505075)

Jgo. Tapón PS-79 Tubular con tornillo (cód. 505074)

Compatibilidad guías aluminio

GE-34/70 • GE-36/60 • GE-36/80 • GE-36/100

GE-38/100 • GE-76/100



Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura																											
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	
T. Fleje Taladros lama recta 507537	Eje 100	175	185	195	200	210	220	230	240	250	255	260	265	270	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eje 130	190	200	210	220	230	240	245	255	265	270	280	285	290	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	205	220	225	230	255	260	260	280	280	290	290	315	320	320	320	340	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eje 130*	215	245	245	245	265	275	275	275	295	305	305	305	325	335	335	335	335	360	365	365	370	370	395	395	395	395	395	395
T. Aluminio para polea 507441	220	295	295	295	295	325	325	325	325	355	355	355	355	355	385	385	385	385	385	400	410	410	410	410	415	440	440	440	440
	240	315	315	315	315	345	345	345	345	345	365	375	375	375	375	395	405	405	405	405	405	430	430	430	430	430	430	430	450

Dimensiones expresadas en mm.
*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.


Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio				Álex			
		250	300	360	400	350	400	400x450	450
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	1.920	3.300	5.050	6.000	-	-	-	-
	Eje 130*	1.860	3.200	4.575	5.600	-	-	-	-
T. Aluminio para polea 507441	220	-	-	3.260	4.400	2.520	4.400	4.400	5.600
	240	-	-	2.600	3.670	1.900	3.670	3.670	5.070
	280	-	-	-	3.000	-	3.000	3.000	4.630

Dimensiones expresadas en mm.
*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Resistencia al viento

EN 13241 (Resistencia al viento para puertas).



Resistencia térmica adicional


Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W
*Excepto formatos perforados y microperforados:
ΔR Clase 4 = 0,08 m² K/W

EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 1: ≥ 415 Pa ≈ 94 km/h
Clase 2: ≥ 620 Pa ≈ 115 km/h
Clase 3: ≥ 965 Pa ≈ 143 km/h
Clase 4: ≥ 1.375 Pa ≈ 171 km/h
Clase 5: c.d. x 1,25 ≈ 171 km/h

PS-80 Autocierre

033261 PS-80 Auto. Tubular
 033266 PS-80 Auto. Perforada
 033276 PS-80 Auto. Perfil Intermedio



Características técnicas

Superficie de cobertura	87,30 mm
*Área libre de aireación perforada	33,20 %
Número de lamas por metro	11,50 ud
Ancho máximo ensayado	4.100 mm
Peso lama tubular	11,89 kg/m²
Peso lama ciega - 1 Pared	16,93 kg/m²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo en stock	5,80 ml / 7 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	100 mm
Tamaño ventanilla, lama perforada	38x150 mm

*Valor aprox. con respecto al área visible del paño excluyendo el terminal

Compatibilidad terminales


K

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-80 Autocierre con tornillo (cód. 033291)

Compatibilidad guías aluminio

GE-36/60 • GE-36/80 • GE-36/100 • GE-38/100
 GE-76/100



Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura																											
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	
T. Fleje Taladros R3000 350 507538	Eje 100	-	-	-	-	215	230	235	240	255	255	265	270	275	280	290	300	305	310	315	320	330	340	-	-	-	-	-	
	Eje 130	-	-	-	-	235	240	245	255	265	270	275	280	290	295	305	310	315	325	330	335	340	350	-	-	-	-	-	
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 130	195	230	230	255	255	255	280	280	280	295	305	305	305	330	330	330	330	355	355	355	355	375	385	385	385	385	400	

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio			
		250	300	360	400
T. Fleje Taladros R3000 350 507538	Eje 100	2.200	3.500	5.810	7.200
	Eje 130	1.800	3.000	4.880	6.200


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W
*Excepto formatos perforados y microperforados:
ΔR Clase 4 = 0,08 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13241 (Resistencia al viento para puertas).



EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 1: ≥ 415 Pa ≈ 94 km/h
Clase 2: ≥ 620 Pa ≈ 115 km/h
Clase 3: ≥ 965 Pa ≈ 143 km/h
Clase 4: ≥ 1.375 Pa ≈ 171 km/h
Clase 5: c.d. x 1,25 ≈ 171 km/h

PS-85 Recta

033272 PS-85 Recta



Características técnicas

Superficie de cobertura	85 mm
Número de lamas por metro	11,80 ud
Ancho máximo ensayado (EN 13659)	6.000 mm
Ancho máximo ensayado (EN 13241)	5.000 mm
Peso lama	10,17 kg/m²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo en stock	5,80 ml / 7 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	100 mm

Compatibilidad terminales


R

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-85 Recta con tornillo (cód. 505019)

Compatibilidad guías aluminio

VH • GE-34/65 + Aloja guía 94x80 • GE-36/60
 GE-36/80 • GE-36/100 • GE-38/100 • GE-76/100
 GE-34/65 + Aloja guía doble 120x80 N



Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura																											
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
T. Fleje Taladros lama recta 507537	Eje 100	-	240	250	260	265	275	285	290	300	310	318	325	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eje 130	-	245	255	265	270	280	290	300	310	317	327	335	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	210	240	245	250	270	285	290	290	300	320	325	325	325	350	360	365	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eje 130*	230	230	270	270	270	270	310	310	310	310	335	345	345	345	345	385	385	385	385	385	400	420	420	420	420	420	440	-
T. Aluminio para polea 507441	220	310	325	325	325	325	365	365	365	365	365	405	405	405	405	405	405	405	415	415	415	415	445	460	460	460	460	460	-
	240	325	335	335	335	335	360	375	375	375	375	375	420	420	420	420	420	420	440	440	440	440	440	440	480	480	480	480	-
	280	340	370	370	370	370	380	390	410	410	410	410	410	430	430	440	440	440	440	440	480	480	480	480	480	480	480	520	520

Dimensiones expresadas en mm.
*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio			Álex			
		300	360	400	350	400	400x450	450
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 100*	2.600	4.140	4.300	-	-	-	-
	Eje 130*	2.350	3.970	4.200	-	-	-	-
T. Aluminio para polea 507441	220	-	2.690	3.410	1.830	3.410	3.410	5.330
	240	-	-	3.070	1.150	3.070	3.070	4.310
	280	-	-	2.560	-	2.560	2.560	4.140


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento

EN 13241 (Resistencia al viento para puertas).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

- Clase 2:** 100 Pa ≈ 46 km/h
- Clase 3:** 150 Pa ≈ 56 km/h
- Clase 4:** 250 Pa ≈ 73 km/h
- Clase 5:** 400 Pa ≈ 92 km/h
- Clase 6:** 600 Pa ≈ 112 km/h


EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)

- Clase 1:** ≥ 415 Pa ≈ 94 km/h
- Clase 2:** ≥ 620 Pa ≈ 115 km/h
- Clase 3:** ≥ 965 Pa ≈ 143 km/h
- Clase 4:** ≥ 1.375 Pa ≈ 171 km/h
- Clase 5:** c.d. x 1,25 ≈ 171 km/h

PS-100 Recta

033273 PS-100 Recta Ciega
 033275 PS-100 Recta Perforada
 033274 PS-100 Recta Microperforada



Características técnicas

Superficie de cobertura	100 mm
*Área libre de aireación perforada	39,20 %
*Área libre de aireación microperforada	16,00 %
Número de lamas por metro	10 ud
Ancho máximo ensayado (EN 13659)	6.000 mm
Ancho máximo ensayado (EN 13241)	4.200 mm
Peso lama	8,35 kg/m²
Unidad de embalaje	5 lamas
Largo en stock	5,80 m / 7 m
Diámetro mínimo de enrollamiento	130 mm
Tamaño ventanilla, lama perforada	55x175 mm

*Valor aprox. con respecto al área visible del paño excluyendo el terminal

Compatibilidad terminales

R

Compatibilidad juego tapón

Jgo. Tapón PS-100 Recta con tornillo (cód. 503184)

Compatibilidad guías aluminio

VH • GE-34/65 + Aloja guía 94x80 • GE-36/60
 GE-36/80 • GE-36/100 • GE-38/100 • GE-76/100
 GE-34/65 + Aloja guía doble 120x80 N



Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura																											
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
T. Fleje Taladros lama recta 507537	Eje 130	-	220	235	260	265	270	290	295	300	310	325	330	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eje 100*	195	215	225	235	235	240	245	245	260	275	275	280	280	295	315	315	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. Autoblocante 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 130*	195	215	225	225	255	255	255	265	275	275	275	295	295	305	305	315	315	325	325	325	340	350	350	350	355	380	380	-
	220	285	305	305	305	325	325	325	325	345	355	355	355	355	365	365	365	365	365	380	385	385	385	385	405	415	415	415	-
T. Aluminio para polea 507441	240	315	325	325	325	325	355	355	355	355	355	375	375	375	375	375	385	395	395	395	395	405	415	415	415	415	425	440	-
	280	330	340	350	350	350	350	380	380	380	380	380	400	410	410	410	410	420	420	420	430	430	430	430	440	450	450	450	450

Dimensiones expresadas en mm.
*Equivalente a ejes de 70 u 80 con tirantes ZF de 2 y 3 elementos.

Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio			Álex			
		300	360	400	350	400	400x450	450
T. Fleje Taladros lama recta 507537	Eje 130	2.750	4.370	5.030	-	-	-	-
T. Aluminio para polea 507441	220	-	3.080	4.080	2.510	4.080	4.080	6.000
	240	-	-	3.230	1.850	3.230	3.230	5.030
	280	-	-	2.800	-	2.800	2.800	4.510


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,14 m² K/W
*Excepto formatos perforados y microperforados:
ΔR Clase 4 = 0,08 m² K/W


Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



Resistencia al viento

EN 13241 (Resistencia al viento para puertas).




EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h
Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h
Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h
Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h
Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h

EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 1: ≥ 415 Pa ≈ 94 km/h
Clase 2: ≥ 620 Pa ≈ 115 km/h
Clase 3: ≥ 965 Pa ≈ 143 km/h
Clase 4: ≥ 1.375 Pa ≈ 171 km/h
Clase 5: c.d. x 1,25 ≈ 171 km/h

03



Lamas de PVC extrusionado

Actualmente la eficiencia energética se ha convertido en una prioridad en los hogares.

Para ello, las lamas de aluminio perfilado garantizan un total control de la luz solar y un gran aislamiento térmico dadas sus características técnicas.

Además, la espuma de poliuretano de su interior posibilita que el paño sea robusto y resistente ante los fenómenos atmosféricos.

La diversidad en cuanto a modelos se refiere beneficia la elección adecuada para cada hueco de ventana, aclimatándose así a las terminaciones de la vivienda.

Lamas ciegas o punzonadas que, junto a la amplia selección de colores RAL existente ayudan a conseguir el acabado deseado.

Contenido

- 04.1 • Mini-39
- 04.2 • Mini-40 Especial
- 04.3 • Mini-47
- 04.4 • R-50
- 04.5 • P-50
- 04.6 • P-55
- 04.7 • P-60


Mini-39

014007 Mini-39



Características técnicas

Superficie de cobertura	39 mm
Número de lamas por metro	25,64 ud
Ancho máximo ensayado	1.600 mm
Peso lama	2,82 kg/m ²
Unidad de embalaje	50 lamas
Largo en stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras Intermedio

Reacción al fuego

EN 13501-1

Clase B-s3, d0

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 70x30 • Central 60x45 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	110	115	120	125	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180
	Eje 60	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
T. autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
	Eje 60	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
T. autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	167	170	175	180
	Eje 60	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	1.755	3.000	3.725	5.100	1.670	2.860	3.500	4.800	3.840	5.500


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,19 m² K/W
ΔR Clase 5 = 0,23 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h
Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h
Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h
Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h
Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


Mini-40 Especial

014014 Mini-40 Especial



Características técnicas

Superficie de cobertura	40 mm
Número de lamas por metro	25 ud
Ancho máximo ensayado	1.850 mm
Peso lama	3 kg/m²
Unidad de embalaje	50 lamas
Largo en stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras Intermedio • AC

Reacción al fuego

EN 13501-1

Clase B-s3, d0

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 70x30 • Central 60x45 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 42	115	120	130	140	150	155	160	170	175	180	185	190	200	210
	Eje 60	120	130	140	150	155	160	170	175	180	190	195	200	205	210
T. autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	120	130	140	145	150	160	165	170	175	180	190	195	200	210
	Eje 60	125	130	140	150	160	165	170	180	185	190	195	200	210	215
T. autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	120	130	140	150	155	165	170	175	180	185	190	200	205	210
	Eje 60	120	135	140	150	160	165	170	175	180	190	195	200	205	210

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. G forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 42	1.520	2.360	2.800	3.855	-	-	-	-	-	-
	Eje 60	1.400	2.200	2.620	3.700	1.320	2.120	2.310	3.300	2.660	3.850


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,21 m² K/W
ΔR Clase 5 = 0,25 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

- Mínimo obligatorio (CE)
- Clase 2:** 100 Pa ≈ 46 km/h
 - Clase 3:** 150 Pa ≈ 56 km/h
 - Clase 4:** 250 Pa ≈ 73 km/h
 - Clase 5:** 400 Pa ≈ 92 km/h
 - Clase 6:** 600 Pa ≈ 112 km/h


Mini-47

014004 Mini-47



Características técnicas

Superficie de cobertura	47 mm
Número de lamas por metro	21,30 ud
Ancho máximo ensayado	1.750 mm
Peso lama	3,24 kg/m²
Unidad de embalaje	32 lamas
Largo en stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras Intermedio • AC

Reacción al fuego

EN 13501-1

Clase B-s3, d0

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 60x45 • Central 70x30 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G. forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 42	125	130	135	140	145	155	160	165	170	180	185	190	195	200
	Eje 60	130	135	140	145	150	160	165	170	175	180	185	190	200	205
T. autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	125	130	135	140	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
	Eje 60	125	130	135	140	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
T. autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	125	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
	Eje 60	125	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	200

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. G. forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	1.580	2.525	2.950	3.717	1.330	2.240	2.645	4.080	3.000	4.500


Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.
ΔR Clase 4 = 0,19 m² K/W
ΔR Clase 5 = 0,23 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h
Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h
Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h
Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h
Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


R-50

014031R-50



Características técnicas

Superficie de cobertura	50 mm
Número de lamas por metro	20 ud
Ancho máximo ensayado	2.920 mm
Peso lama	3,60 kg/m ²
Unidad de embalaje	20 lamas
Largo en stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

H • Reforzado PVC

Compatibilidad guías aluminio

UP-40/25 • UP-50/25 • ZF-14 • 19,15x28,40 • UPS-6,5
UPS-7,5 • UPS-9,5

Reacción al fuego

EN 13501-1

Clase B-s3, d0

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G. forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	180	190	210	220	230	240	250	260	270	280	285	295	300	310
	Eje 54	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	285	290	300
T. autoblocante 1 elemento 036003	Eje 60	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	285	290	300
	Eje 54	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
T. autoblocante 2 elementos 036004	Eje 60	180	190	200	220	230	240	250	265	270	280	285	290	305	315

Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional


Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,26 m² K/W

ΔR Clase 5 = 0,32 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


P-50

014017 P-50



Características técnicas

Superficie de cobertura	50 mm
Número de lamas por metro	20 ud
Ancho máximo ensayado	2.650 mm
Peso lama	3,22 kg/m ²
Unidad de embalaje	20 lamas
Largo en stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

H • Reforzado PVC

Compatibilidad guías aluminio

UP-40/25 • UP-50/25 • ZF-14 • 19,15x28,40 • V-55
 UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5

Reacción al fuego

EN 13501-1

Clase B-s3, d0

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G. forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	150	165	170	180	190	200	210	215	220	230	235	240	250	260
	Eje 54	150	160	170	180	190	195	205	210	220	230	235	240	250	255
T. autoblocante 1 elemento 036003	Eje 60	150	160	170	180	190	200	205	210	220	230	235	240	250	260
	Eje 54	150	155	165	175	185	195	205	215	220	225	230	240	245	250
T. autoblocante 2 elementos 036004	Eje 60	150	160	170	180	190	200	210	220	225	230	240	245	250	255

Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional


Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,24 m² K/W

ΔR Clase 5 = 0,29 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


P-55

014005 P-55



Características técnicas

Superficie de cobertura	55 mm
Número de lamas por metro	18,20 ud
Ancho máximo ensayado	2.400 mm
Peso lama	3,46 kg/m²
Unidad de embalaje	20 lamas
Largo en stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

H • Reforzado PVC

Compatibilidad guías aluminio

UP-40/25 • UP-50/25 • ZF-14 • 19,15x28,40 • V-55
 UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5

Reacción al fuego

EN 13501-1

Clase B-s3, d0

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G. forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	140	150	160	170	180	185	190	200	210	215	220	230	240	245
	Eje 54	130	140	150	160	170	180	190	200	205	210	220	230	240	250
T. autoblocante 1 elemento 036003	Eje 60	135	140	150	160	175	180	190	200	210	220	225	230	240	250
	Eje 54	130	140	150	160	170	180	190	200	205	210	220	230	235	240
T. autoblocante 2 elementos 036004	Eje 60	135	150	160	165	170	185	190	200	210	220	230	235	240	250

Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional


Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,21 m² K/W

ΔR Clase 5 = 0,25 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h


P-60

014006 P-60



Características técnicas

Superficie de cobertura	60 mm
Número de lamas por metro	16,67 ud
Ancho máximo ensayado	2.340 mm
Peso lama	3,17 kg/m ²
Unidad de embalaje	20 lamas
Largo en stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm



Compatibilidad terminales

H • Reforzado PVC

Compatibilidad guías aluminio

UP-40/25 • UP-50/25 • ZF-14 • 19,15x28,40 • V-55
 UPS-6,5 • UPS-7,5 • UPS-9,5

Reacción al fuego

EN 13501-1

Clase B-s3, d0

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. G. forrado mixto fleje de flecha 027461	Eje 60	150	160	170	180	190	200	210	220	230	235	240	245	250	260
	Eje 54	150	160	170	180	190	195	200	210	220	225	230	240	245	250
T. autoblocante 1 elemento 036003	Eje 60	155	165	170	180	190	195	200	210	220	230	235	240	250	260
	Eje 54	150	160	170	180	190	200	205	210	215	220	230	240	245	250
T. autoblocante 2 elementos 036004	Eje 60	155	160	170	180	190	200	205	210	220	225	235	240	250	260

Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional


Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,22 m² K/W

ΔR Clase 5 = 0,27 m² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).



EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h











Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4 • 03630
Sax (Alicante) • España

saxun.com

Tu mundo,
nuestro universo.

